

H 3

 2-5 Tonnen

 max. 3 cm

Schlägelmulcher zum Anbau an hydraulische Arme für Bagger von 2 bis 5 Tonnen.

Der leichte H3 für kleinere Bagger ist ideal für die Pflege von schwer erreichbarem Land und arbeitet trotz geringem Bedarf hydraulischer Leistung besonders produktiv - es mulcht Gras und Gestrüpp bis zu 3 cm Durchmesser mit Leichtigkeit.

Das Gehäuse besteht aus verschleißfestem Stahl, die verstellbare Stützwalze ist verstärkt und der flottierende Anbau gehört hier zur Standardausführung.


Serienausführung und Eigenschaften

- > Mulcht Gras und Gebüsch bis zu 3 cm Ø
- > Baggerklasse 2-5 Tonnen
- > Robustes Gehäuse aus hochfestem und verschleißfestem Stahl AR400
- > Universalschnittstelle für Anbauplatte
- > Flottierender Anbau
- > Antrieb über 3 Keilriemen
- > Antrieb über Hydraulikmotor nach Wahl
- > Frontschutz mit Ketten
- > Heckschutz aus Gummi
- > Einstellbare Stützwalze
- > Dreifacher Helix-Rotor mit SMW-Schlägeln

Optionale Ausführung und Zubehör

- > Y-Messer auf Schälkeln
- > Y-Messer Y-DUO
- > Anbauplatte für Baggerarm
- > Hydraulische Drehvorrichtung 190°
- > Auswahl verschiedener Motoren
 - Motor VARIO FLOW mit variabler Fördermenge 22-45 cm³
 - Zahnradmotor 11 cm³
 - Zahnradmotor 17 cm³
- > DRAINLESS System mit Druckspeicher inklusive Schläuche und Rückschlagventil




 www.youtube.com/seppimulcher

Technische Daten · H3

	60 cm	85 cm	105 cm	125 cm
Arbeitsbreite	60 cm	85 cm	105 cm	125 cm
Gesamtbreite	72 cm	97 cm	117 cm	137 cm
Tiefe	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm
Höhe	66 cm	66 cm	66 cm	66 cm
Gewicht · Richtwert ohne Zubehör	150 kg	181 kg	217 kg	245 kg
Keilriemen	3	3	3	3
SMW Schlägel · Standard	6	9	9	12
Y-Messer auf Schälkeln · OPT-031	12	15	21	24
Y-DUO Messer · OPT-458	9	12	18	24

Werkzeuge

 Schlägel
SMW

 Y-Messer Schälkel
OPT-031

 Y-Messer
OPT-458
Y-DUO



Leistungsstarker hydraulischer Antrieb

Für diesen Mulchkopf erhalten Sie bei SEPPI M. verschiedene hydraulische Motoren mit variabler Fördermenge sowie Zahnradmotoren mit Mengenregelventil.

Das Antriebssystem des **H3** ist für Motoren mit einer Fördermenge von 20-90 l/min ausgelegt. Auf Wunsch wird der Mulcher mit dem **DRAINLESS**-System geliefert, welches ideal für kleine Bagger ohne Leckölleitung ist. In diesem Fall empfiehlt sich ein maximaler Hydraulikfluss von bis zu 50 l/m*.

Der SEPPI M. Vertragspartner unterstützt Sie bei der Auswahl des geeigneten Motors für Ihre Anwendung.


HYDRAULIKANTRIEB	H3
Öldruck	150 - 300 bar
Druck auf Leckölleitung	max. 1,5 bar*
Erforderliche hydraulische Fördermenge	20 - 130 l/min*

Erforderliche hydraulische Leitungen:


3 (Vorlauf, Rücklauf, Lecköl*)

AR400

Robustes Gehäuse aus verschleißfestem Stahl



Hydraulische Drehvorrichtung 190° (Option)




Verschiedene Motoren zur Wahl - hier: Kolbenmotor mit variabler Fördermenge




Verstärktes Lager für eine langlebige Walze

Flottierender Anbau (Parallelogrammführung) zur Anpassung an die Bodenbeschaffenheit



Serienmäßiger Rotor mit SMW Schlägeln



Optionaler Rotor mit Y-Messern

Heckschutz aus Gummi und vorderer Kettenvorhang verhindern Materialauswurf