

# L9 flex

130-240 PS Ø max. 9 cm

## Weitreichendes Mulchen für den professionellen Einsatz

Das Modell **L9 flex** von SEPPI M. ist ein kraftvolles Seitenmulchgerät für Großflächen. Mit dem besonders stabilen Anbau PENTALINK beweist es seine Zuverlässigkeit bei der Pflege von Flussufern, Kanälen und Gräben.

Das Mulchgerät verfügt über eine großzügige Parallelogramm-Seitenverschiebung und lässt sich im Betrieb hydraulisch weit nach oben und nach unten anwinkeln. Eine Produkteigenschaft, mit der sich der Mulcher der vorgegebenen Schräge optimal anpasst. Die FLEX-SAFE Anfahrsicherung gibt dem Fahrer Zeit zu reagieren.

Der große Durchmesser der Stützwalze beim Mulchgerät erleichtert die Führung auf unebenen Boden. Sie ist in der Höhe verstellbar und die Schnitthöhe wird hiermit justiert.

## Serienausführung und Eigenschaften

- > Mulcht Gras und Reisig bis zu 9 cm Ø
- > Arbeitsgeschwindigkeit 3-10 km/h
- > ISO 3-Punkt-Anbau der 3. Kategorie
- > Anfahrsicherung FLEX-SAFE
- > Getriebe 1000 U/min
- > Keilriemenantrieb
- > Hydraulische Parallelogramm-Seitenverschiebung 107 cm nach rechts
- > Hydraulisches Auslegen von +90° bis -60°
- > Stützwalze unter Basis und höhenverstellbare Walze am Mulcher
- > Frontschutz mit Ketten
- > Heckschutz mit Gummi
- > Dreifacher Helix-Rotor mit Schlägeln
- > 2 Reihen gehärtete Gegenschneiden

## Optionale Ausführung und Zubehör

- > PENTALINK Stabilisierungssystem ISO 3-Punkt-Heckanbau der 3. Kat. mit 2 zusätzlichen Anbaupunkten
- > Gelenkwelle mit doppelten Weitwinkel
- > Getriebe 750 U/min (max. 200 PS)
- > Walzenabstreifer
- > Hydraulisch einstellbare Fronthaube (nicht verfügbar für 275 cm)
- > Zusätzlicher vorderer Gummischutz
- > Hecklampensatz mit Sicherheitsschilder

## Erforderliche Steuergeräte

2 doppelt wirkende



[www.youtube.com/seppimulcher](https://www.youtube.com/seppimulcher)

### Technische Daten · L9 flex

Arbeitsbreite	cm	<b>225</b>	<b>250</b>	<b>275</b>
Gesamtbreite	cm	225-465	225-490	225-515
Tiefe	cm	140	140	140
Höhe	cm	110-295	110-320	110-345
Gewicht · Richtwert	kg	1.720	1.800	1.880
Keilriemen	Anzahl	5	5	5
Schlägel	Anzahl	24 SMO	27 SMO	27 SMO
Traktor Gewicht	kg	4.000	4.500	4.500
Nennleistung	PS	130-240	130-240	130-240


### Werkzeuge Schlägel



SMO

## L9 flex · Eigenschaften


Stabiles und robustes Gehäuse aus hochfestem Stahl, mit austauschbaren Verschleißplatten.



Der Ausleger kann 90° nach oben angewinkelt und 60° nach unten geneigt werden

Arbeitstiefe ab Oberfläche  
 $L = \text{Arbeitsbreite} + 20 \text{ cm}$   
 Maximale Reichweite mit fortschrittlicher Parallelogramm-Seitenverschiebung  
 $D = 124\text{-}231 \text{ cm}$

**P/Shift**



Die hydraulisch einstellbare Fronthaube erleichtert das Mulchen von hohem Gebüsch (Option für 175|200|225|250)

Effiziente Boden Anpassung dank der SPACE-LINK-Aufhängung




Option: Stabiler und komfortabler Anbau mit dem PENTALINK Stabilisierungssystem



Sicherheit und Unfallschutz dank FLEX-SAFE Anfahrtsicherung  
**FLEX-SAFE**



Gehärtete Gegenschnitten für ein perfektes Mulchergebnis



Rotor mit Schlägeln  
 Niedriger Kraftbedarf bei gleichzeitig maximalem Durchsatz dank HELIX ROTOR Technologie

