seppl m.
MULCHING EQUIPMENT SPECIALISTS

MICROFORST cl

150-300 bar | 50-100 l/min

Kompakter Mulcher für Standard-Fördermengen

MICROFORST cl ist die ideale Maschine als Ergänzung zu den üblichen Anbaugeräten eines kleinen Kompaktladers. Mit diesem dynamischen Forstmulcher räumen Garten- und Landschaftsbauer auf, in Gemeinden und Stadtgebieten werden sie für die Beseitigung von Gestrüpp eingesetzt und Landwirte säubern hiermit die Umgebung ihrer Felder. Lohnunternehmer und Baufirmen sparen sich das Recycling von organischem Material und bevorzugen zudem kleinere Maschinen, um auch enge, sumpfige oder steilere Stellen zu erreichen, wo ein größerer Kompaktlader zu schwer wäre.

YouTube www.youtube.com/seppimulcher

Serienausführung und Eigenschaften

- Mulcht Gebüsch und Gehölz bis 13 cm Ø
- Arbeitsgeschwindigkeit 0-5 km/h
- Gehäuse aus hochfestem und verschleißfestem Stahl AR400
- Anbauplatte für Kompaktlader nach SAE-Standards
- Motor mit variabler Fördermenge
- Antrieb mit 4 Keilriemen
- Druckanzeige
- Hydraulisch einstellbare Haube
- Heckschutz mit doppelten Ketten
- Stützkufen
- CUT CONTROL Rotor mit MINI DUO Werkzeugen mit Einsätzen aus Wolframkarbid und mit Tiefenbegrenzer
- 1 Reihe austauschbare gehärtete Gegenschneiden COUNTER CUTTERS

Optionale Ausführung und Zubehör

- CUT CONTROL Rotor mit MINI BLADE Werkzeug und Tiefenbegrenzer
- Elektroventil zum Öffnen der Heckhaube mit Steuerung
- Gerät ohne Haube
- Drückevorrichtung
- Schlagfeste Policarbonat-Schutzscheibe für Lader, 13 mm stark. Ersetzt die bestehende Windschutzscheibe aus Glas.

Einsatzgebiete

- Vorbereitung von Baustellen
- Entfernung von Gestrüpp in der Umgebung von Grundstücken und landwirtschaftlichen Flächen
- Beseitigung von Gestrüpp in Stadtparks
- Mulchen von Baumschnitt

Technische Daten · MICROFORST cl		
Arbeitsbreite	**cm**	**125**
Gesamtbreite	cm	144
Tiefe	cm	82
Höhe	cm	75
Gewicht · Richtwert ohne Zubehör	kg	575
Feste Werkzeuge MINI-DUO serienmäßig	Stck	27
Feste Werkzeuge MINI-BLADE optional	Stck	27

Werkzeuge

MINI-DUO + CUT CONTROL

MINI BLADE + CUT CONTROL

Alle in diesem Dokument angegebenen Informationen sind unverbindlich. Änderungen können vom Hersteller auch ohne Vorankündigung vorgenommen werden.

Leistungsstarker hydraulischer Antrieb

MICROFORST cl erfordert eine hydraulische Durchflussmenge zwischen 50 und 100 l/min. Für die hierbei typischen Anwendungen ist der Verstellmotor mit variabler Fördermenge von 22-45 cm^3 die beste Wahl.

HYDRAULIKANTRIEB	
Öldruck	150 - 300 bar
Erforderliche hydraulische Fördermenge	50 - 100 l/min
Erforderliche hydraulische Leitungen	3 (Vorlauf, Rücklauf, Lecköl)
Druck auf Leckölleitung	max. 1.5 bar

ZUSÄTZLICHE ERFORDERLICHE STEUERGERÄTE	
Hydraulisch einstellbare Haube	1 Paar, doppelwirkend (oder OPT-158: Elektroventil zum Öffnen der Haube)

Robustes Gehäuse
aus verschleißfestem Stahl
AR400

Druckanzeige

Optionale Drückevorrichtung
erleichtert den Umgang
mit hochstämmiger Vegetation

LOW PROFILE
Niedriges Profil

Gehärtete Gegenschneiden
für ein perfektes Mulchergebnis
COUNTER CUTTERS

CUT CONTROL

CUT CONTROL System
feste Werkzeuge in Kombination mit einem speziell entwickelten Tiefenbegrenzer für schnelles Arbeiten mit feinem Ergebnis

Geschützter Zylinder

Standardrotor: feste Werkzeuge MINI DUO mit 2 Einsätzen aus Wolframkarbid sorgen für hohe Leistung und lange Lebensdauer -
effizient bei dickem Holz und Baumstümpfen

Höhenverstellbare Kufen helfen bei der Führung des Mulchers - optimierte Konstruktion für das Neigen während der Arbeit

Optionaler Rotor: feste Werkzeuge
MINI BLADE mit scharfer Klinge
für einen schnellen und sauberen Holzschnitt
- besonders effizient bei stehenden Bäumen

Sicherheitshinweis: MICROFORST cl darf maximal 50 cm angehoben werden und nur in Verbindung mit steinschlaggesicherten Kabinen zum Einsatz kommen.