

WBS dt pick-up

max. 11 cm

100-200 PS

Verarbeitet hartes sperriges Schnittholz zu feinen Spänen

WBS dt pick-up ist ein pick-up Mulcher mit sehr robusten Eigenschaften. Er überzeugt mit seiner hochfesten Stahlkonstruktion, einem starken Rotor und den festen breiten Werkzeugen mit Einsätzen aus Wolfram-Karbid.

Das Schnittholz wird mit dem doppelten Pick-up Rotor aufgenommen, ins Rotorgehäuse geführt und dort mit den breiten Werkzeugen zerkleinert, das Zermahlen mit den Gegenschneiden im Gehäuse sorgt für ein besonders homogenes Ergebnis. Das Material wird so mehrfach durch den Rotorraum geführt bis das Material fein genug ist, um durch das Sieb zu fallen. Das extrem feine Material wird sich im Laufe von nur einer Saison zersetzen und in der Reifezeit die Ernte erleichtern.

Die häufigsten Einsatzgebiete sind Steinobst, Mandelplantagen und Walnussplantagen. Für kleinere Materialhaufen -> besonders feines Ergebnis.

Serienausführung und Eigenschaften

- > Mulcht Schnittholz und Gestrüpp bis zu 11 cm Ø
- > ISO 3-Punkt-Anbau der 2. Kat. zentral fest für Heckanbau, Frontanbau oder Schubfahrt
- > Getriebe 1000 U/min mit Freilauf
- > Doppelter Antrieb mit 2 x 5 Keilriemen
- > Doppelter pick-up Rotor für die Materialaufnahme inklusive Manometer
- > Angetrieben durch Schlepperhydraulik - Erforderliche hydraulische Fördermenge: 30-40 l/min
- > Verschleißfestes Zerkleinerungssieb
- > Rotor mit festen Werkzeugen, Einsätze aus Wolfram-Carbid
- > 5 Reihen gehärtete Gegenschneiden
- > 2 seitliche Stützräder hinten

Zubehör

- > Elektrische Fernbedienung



 www.youtube.com/seppimulcher

Technische Daten · WBS dt pick-up

Arbeitsbreite	cm	225	250
Gesamtbreite	cm	300	325
Tiefe	cm	200	200
Höhe	cm	135	135
Gewicht	kg	2.300	2.500
Keilriemen	Anzahl	2 x 5	2 x 5
Werkzeuge	Anzahl	36	40

WERKZEUGE



Festes Werkzeug
OPT-190

WBS dt pick-up · Eigenschaften

Robustes Gehäuse aus hochfestem Stahl.

S420

