seppi m®
MULCHING EQUIPMENT SPECIALISTS

SUPER-BMS

25-45 Tonnen max. 40 cm Ø

Leistungsstarker Mulchkopf zum Anbau an Bagger von 25 bis 45 Tonnen

SUPER-BMS ist der größte Mulcher und der Höchstleister unter den Anbaugeräten für den Baggeranbau. Mit dem doppelten Antrieb und einem Gewicht von über zwei Tonnen vollbringt er kraftaufwendige Arbeiten, vor allem im Wald und auf Flächen mit dicken Stubben und starkem Holzbestand.
Diese besonders starke Mulcher mulcht und fräst Holz bis zu 40 cm Durchmesser.

Serienausführung und Eigenschaften

- Mulcht Gebüsch und Holz bis zu 40 cm Ø
- Baggerklasse 25-45 Tonnen
- Universalschnittstelle für Anbauplatte
- Keilriemenantrieb
- Doppelter Antrieb über 2 Schrägachsen-Kolbenmotoren 2 x 80 cm^3
- Hydraulisch einstellbare Fronthaube
- Front- und Heckschutz mit Ketten
- Verstärkte Stützkufen
- Rotor mit festen Werkzeugen MINI DUO mit Einsätzen aus Hartmetall
- Gegenschneiden im Gehäuse

Optionale Ausführung und Zubehör

- Anbauplatte für Baggerarm
- Elektroventil zum Öffnen der Haube mit Steuerung

Technische Daten · SUPER-BMS	
Arbeitsbreite	**150 cm**
Gesamtbreite	192 cm
Tiefe	120 cm
Höhe	105 cm
Gewicht · Richtwert ohne Zubehör	2.950 kg
Keilriemen	2 x 5
Feste Werkzeuge · MINI DUO	34

Werkzeuge

Festes Werkzeug
MINI DUO

Leistungsstarker hydraulischer Antrieb

Der Mulchkopf **SUPER-BMS** ist ein besonders leistungsstarker Forstmulcher und arbeitet mit 2 starken Schrägachsen-Kolbenmotoren für Fördermengen von insgesamt 200-270 l/min.

HYDRAULIKANTRIEB	SUPER-BMS
Öldruck	200 - 350 bar
Druck auf Leckölleitung	max. 2 bar
Erforderliche hydraulische Fördermenge	200 - 270 l/min

Erforderliche hydraulische Leitungen:

3 (Vorlauf, Rücklauf, Lecköl)

Hydr. Haube: 2 (auf/zu) oder Option Elektroventil



Doppelter Antrieb durch zwei Motoren



Universelle Anbauvorrichtung - die komplette Abdeckung schützt den Antrieb

SUPER-BMS *

Materialabweiser am Keilriemenkasten



Mit Stahlplatten verstärkte Stützkufen



Gegenschneiden im Gehäuse für ein verbessertes Mulchergebnis



Forstrotor mit festen Werkzeugen MINI DUO mit Einsätzen aus Hartmetall, verschleißfeste Werkzeughalterung

Alle in diesem Dokument angegebenen Informationen sind unverbindlich. Änderungen können vom Hersteller auch ohne Vorankündigung vorgenommen werden.