

# APPLE vario

40 - 90 HP

## APPLE vario: много вариантов использования

APPLE vario – мощная роторная косилка с варьирующей рабочей шириной.

Косилка самостоятельно подстраивается под ширину ряда.

После установки рабочей ширины машина будет работать между рядами.

Оставшуюся полоску почвы у ствола можно будет обработать стандартным или механическим способом.

Регулируемая высота среза и ножи, заточенные с использованием аэродинамических технологий, гарантируют отличное качество среза.

## Стандартная версия и характеристики

- > Измельчает траву и ветки до 1 см Ø
- > Рабочая скорость 6-9 км/ч
- > Прочный каркас из высокопрочной стали **S420**
- > Стационарная центральная трехточечная навеска согласно ISO 1 & 2 кат.
- > Передний и задний приводы
- > Гидр. ход рабочей ширины: независимое движение вправо/влево
- > Повышающий редуктор 540 об/мин без обгонной муфты
- > Входной вал 1 3/8" Z=6
- > Трава выгружается по бокам с задней части
- > Передние опорные колеса из металла
- > Задний опорный каток с чистиком
- > Цепные перед. и задн. защитные приспособления
- > ножи, вращающиеся в горизонтальной плоскости

## Дополнительные опции

- > Карданный вал с обгонной муфтой и ограничителем крутящего момента (возможен монтаж спереди и сзади)
- > Синхронной подгонкой рабочей ширины
- > Гидравлическое боковое смещение\* 50 см (2 x 25 см)
- > Повышающий редуктор 750 или 1000 об/мин
- > Трава выгружается по центру
- > Передние опорные резиновые колеса
- > Задние поворотные резиновые колеса (вместо катка)
- > Гербицидник  
XID double - Форсунки: 2

\* Нет в наличии для 125-160



| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ    |            | Мощность трактора 40-90 л/мин |            |            |
|-----------------------|------------|-------------------------------|------------|------------|
| Рабочая ширина        | 125-160 cm | 140-190 cm                    | 170-230 cm | 190-260 cm |
| Общая ширина          | 131-166 cm | 145-195 cm                    | 176-236 cm | 196-266 cm |
| Длина                 | 145 cm     | 155 cm                        | 180 cm     | 190 cm     |
| Высота                | 95 cm      | 95 cm                         | 95 cm      | 95 cm      |
| Вес (без учета опций) | 510 kg     | 550 kg                        | 600 kg     | 650 kg     |
| Ножи, шт              | 4          | 4                             | 4          | 4          |

Сведения, содержащиеся в данной брошюре носят ознакомительный характер.

SEPPI M. оставляет за собой право изменять продукцию/характеристики в любое время без предварительного уведомления.




## Сдвиг вбок

В стандартной версии можно сместить каждое крыло отдельно и это индивидуально определяет рабочую ширину

Как опция доступна и синхронная версия, когда крылья смещаются синхронно, открываясь и закрываясь на одинаковое расстояние.

В дополнение, косилка может быть оснащена гидравлическим боковым смещением. Таким образом сама косилка смещается вправо и влево на 25 см с каждой стороны, образуя в сумме 50 см.



Регулировка рабочей ширины (боковые крылья)

|         |     |      |      |     |
|---------|-----|------|------|-----|
| 125-160 | 80  | 62,5 | 62,5 | 80  |
| 140-190 | 95  | 70   | 70   | 95  |
| 170-230 | 115 | 85   | 85   | 115 |
| 190-260 | 130 | 95   | 95   | 130 |

Рабочая ширина с симметрическим боковым смещением (навеска)


|         |     |    |               |     |     |
|---------|-----|----|---------------|-----|-----|
| 140-190 | 70  | 45 | MIN TOTAL 140 | 95  | 120 |
|         |     |    | MAX TOTAL 190 |     |     |
| 170-230 | 90  | 60 | MIN TOTAL 170 | 110 | 140 |
|         |     |    | MAX TOTAL 230 |     |     |
| 190-260 | 105 | 70 | MIN TOTAL 190 | 120 | 155 |
|         |     |    | MAX TOTAL 260 |     |     |

Требуемые гидравлические подключения:


|                                                           |                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| Независимое регулирование рабочей ширины вправо или влево | 1 двойного действия |
| Синхронное регулирование рабочей ширины (опция)           | 1 двойного действия |
| Сдвиг вбок (опция)                                        | 1 двойного действия |

Прочный каркас из высокопрочной стали

**S420**



Гидравлическое боковое смещение (опция)




**VARIOMATIC**  
Направление движения ротора и выгрузка материала



APPLE vario  
новые цвета 2021 года

Безупречный срез благодаря колесам, смещающимся при изменении ширины. Имеются в наличии колеса из резины или из металла.




Задний опорный каток с чистиком  
Задние поворотные резиновые колеса (опция)


Смещение крыльев для регулировки рабочей ширины



Ножи работают с перекрытием для качественного среза независимо от ширины захвата



Трава выгружается по бокам с задней части (стандартная комплектация)



Трава выгружается по центру (опция)