

# XSC



## Rueda segadora

La **rueda segadora XSC** se puede instalar directamente a un tractor y trabajar independientemente de la trituradora PORT-X.

La **XSC** es especial para trabajar debajo de las hileras. La doble rueda segadora "XSC double" se adapta también al ancho existente entre las hileras. Esto les permite triturar más rápida y eficazmente.



Características	XSC
Tritura hierba y ramas hasta	1 cm Ø
Velocidad de trabajo	2-4 km/h
Enganche	Trituradora o PORT-X
Conexión	Enganche rápido
Caudal	40 l/min
Apoyo	Disco giratorio
Herramientas	Cuchillas
Distanciador	Palpador sensible hydr. unido al brazo 2-FAST
Mecanismo flotante	via 2-FAST/PORT-X
Sistema de inclinación	via 2-FAST/PORT-X



Ancho de trabajo, Ø cm	Ancho total Ø cm	Altura H: cm	Peso* kg	Cuchillas n°	Radio max X: cm
50	60	39	54	2	55
60	70	39	62	2	65
70	80	39	80	2	75

\* el peso de la máquina es indicativo y puede variar.

Estación	- primavera - verano - otoño
Situación ideal	- desde aprox. 3 cm Ø con palpador sensible desde aprox. 10 cm Ø sin palpador sensible - distancia de plantación: XSC-50: min. 75 cm, XSC-60: min. 90 cm, XSC-70: min. 105 cm - hierba alta de hasta 1 cm de diámetro - suelo seco y algunas piedras - ligera pendiente hasta 5° (sin sistema de inclinación)
Ventajas	- corte limpio - capa de cesped permanece - sin polvo



# 2-FAST • PORT-X

## Puerto con enganche universal - para trabajar con varios accesorios

**2-FAST** es una estructura de soporte con enganche rápido para conectar una trituradora a un accesorio. Las conexiones rápidas permiten cambiar fácilmente los accesorios según las exigencias.

**PORT-X** lleva marco de guía de tres puntos y ruedas de apoyo.

El desplazamiento lateral hidráulico permite que se adapte con sistema telescópico, a la anchura de trabajo entre las hileras.

Con base en el caudal de aceite del tractor,

la **2-FAST** y **PORT-X** puede equiparse si es necesario con o sin una instalación hidráulica.

Características		2-FAST	2-FAST direct	PORT-X	PORT-X direct
Estructura de soporte		Interfaz con sistema de enganche rápido, para la enganche a la trituradora uno o dos accesorios		Porta accesorios con enganche de 3 puntos I y II cat., con ruedas de apoyo	
Enganche rápido		1 o 2 accesorios ("single" o "double")		1 o 2 accesorios ("single" o "double")	
Accesorios		XTI, XSC, XSA, XSP, XDF		XTI, XSC, XSA, XSP, XDF, XAN	
Desplazamiento lateral		manual		hidráulico	
Transmisión		-		540 rpm	
Transmisión		Hidráulica autónoma, con bomba, depósito y válvulas de mando	Sistema hidráulico del tractor	Hidráulica autónoma, con bomba, depósito y válvulas de mando	Sistema hidráulico del tractor
Potencia nominal	Presión Capacidad	25-110 CV	180-250 bar 40-50 l/min	25-110 CV	180-250 bar 40-50 l/min
Mando		Telecomando	Sistema hidr. del tractor	Telecomando	Sistema hidr. del tractor
Distanciador <b>FLEX-SAFE</b>		Sistema antichoque a resorte		Sistema antichoque a resorte	
Sonda		según módulo		según módulo	
Mecanismo flotante <b>FLOAT</b>		en XTI, XSC y XSA		en XTI, XSC y XSA	
Inclinación (*opcional)		para XTI, XSC, XSA, XSP, XDF (solo "single" derecho)		para XTI, XSC, XSA, XSP, XDF (solo "single" derecho)	
Refrigerador de aceite		double: estándar, single: bajo demanda		double: estándar, single: bajo demanda	
Peso (indicativo sin opciones)		single: 200 kg double: 350 kg	single: 100 kg double: 150 kg	single: 340 kg double: 400 kg	single: 280 kg double: 340 kg



**XTI**  
Trituradora bajo hileras



**XSC**  
Rueda segadora



**XSA**  
Rueda desarraigadora



**XRH**  
Disco rotocultor



**XSP**  
Escobilla pelar los troncos



**XDF**  
Escobilla retire la hierba