

# S9 dyna

100-220 CV

Ø max. 9 cm

## Trituradora de alta potencia con enganche innovadora

Los dispositivos de esta serie trituran hierba y restos de poda de hasta 9 cm de diámetro. El capó trasero es ajustable y por lo tanto permite determinar el grado de trituración.

La nueva versión **S9 dyna** se caracteriza por un enganche de 3 puntos de forma piramidal, reversible. Este enganche es más ligero y le da más estabilidad a la máquina. También permite engancharla más fácilmente por el otro lado.

### Versión de serie y características

- > Tritura hierba y restos de poda de hasta 9 cm Ø
- > Velocidad de avance 3-10 km/h
- > Enganche de 3 puntos ISO de II cat. reversible
- > Desplazamiento lineal hidráulico
- > Multiplicador 1000 rpm con rueda libre y eje pasante
- > Transmisión por correa
- > Capó trasero regulable con protección de goma
- > Protección delantera con cadenas
- > Rodillo de apoyo 193 mm Ø
- > Rotor con martillos SMO

### Versión opcional y accesorios

- > Multiplicador 540 rpm
- > Multiplicador con inversor automático y doble rueda libre
- > Transmisión a la derecha
- > Protección de goma delantera adicional
- > Raspador de rodillo
- > Ruedas de goma en lugar del rodillo



[www.youtube.com/seppimulcher](https://www.youtube.com/seppimulcher)

### Herramientas



Datos técnicos · S9 dyna			Potencia nominal tractor 100-220 CV				
		cm	200	225	250	275	300
Ancho de trabajo		cm	200	225	250	275	300
Desplazamiento lateral desde el centro tractor	máx. a la izquierda	I D cm	133 67	153 72	133 117	151 124	151 149
	máx. a la derecha	I D cm	66 134	85 140	66 184	84 191	84 216
Ancho total		cm	215	240	265	290	315
Profundidad		cm	127	127	127	127	127
Altura		cm	130	130	130	130	130
Peso · indicativo sin opciones		kg	930	1,010	1.100	1.190	1.280
Correas		núm.	5	5	5	5	5
Martillos		núm.	21	24	27	27	30

## S9 dyna · Características

Chasis de acero de alta resistencia, con placas de desgaste intercambiables.



**Enganche innovadora de 3 puntos en forma piramidal muy robusta, para enganche frontal y posterior**  
**FR**  
FRONT & REAR

**Multiplicador para enganche delantera y trasera**

**Desplazamiento lateral hidráulico: lineal hasta 68 cm**

**Capó regulable para regular el grado de trituración del producto**  
**M-FLAP**

**Rotor con martillos SMW**  
 Bajo consumo de potencia y rendimiento máximo con rotor de tecnología helicoidal  
**HELIX ROTOR**

**Rodillo robusto con doble rodamiento de rodillos cónicos para una larga vida, el gran diámetro facilita el desplazamiento en terrenos accidentados.**

**Debido a la construcción con una distancia óptima para el rodillo de rotor se limpia automáticamente por martillos rotatorios, y el material triturado se distribuye uniformemente sobre el rodillo.**

**Doble fila de contra-cuchillas intercambiable en el interior del chasis mejoran el resultado de trituración del material**  
**2 COUNTER CUTTERS**