

B 20

130-200 CV max. 20 cm Ø

Trituradora recogedora con astilladora de disco y transportador

Tecnología combinada para un resultado de trituración particularmente fino.

Los dos rotores de recogida hidráulicos de la B20 retiran el material del terreno, y la boca superior se eleva y se basa con sistema flotante, permitiendo al material entrar fácilmente y ser transportado hacia el interior. La alta densidad del rotor con las herramientas fijas y el CUT CONTROL ya proporciona un resultado de triturado muy bueno, antes de pasar por un segundo proceso de triturado en la astilladora de disco. La biomasa se expulsa de la chimenea al campo o al remolque del tractor previsto.

La eficiencia de la B20 es tal que una superficie de una hectárea puede quedar completamente limpia en pocas horas. Los residuos finamente molidos pueden reutilizarse como biomasa para las instalaciones de combustión, o pueden ser compostados, convirtiéndose rápidamente en un valioso humus.

Versión de serie y características

- > Tritura arbustos y madera hasta 20 cm Ø
- > Velocidad de avance 0-2 km/h
- > Conexión tras. post. de 3 puntos ISO de III cat., unidad de empuje (recomendada marcha atrás)
- > Multiplicador 750 revoluciones/min
- > Transmisión doble con correas
- > 2 rotores de recogida hidráulicos
- > Trituradora de discos con placas antidesgaste intercambiables y cuchillas internas de acero resistentes al desgaste
- > Transportador resistente al desgaste, inclinable y giratorio hidráulicamente
- > Deflector hidráulico
- > Rodillo de soporte
- > Rotor High Density CUT CONTROL herramientas MINI DUO con insertos de carburo de tungsteno; contracuchillas templadas
- > Tablas de gálibo con faros traseros

Mandos hidráulicos necesarios

5 de doble efecto

1 retorno más



 www.youtube.com/seppimulcher

Datos técnicos · B20

Ancho de trabajo	cm	150
Ancho total	cm	200
Profundidad	cm	192
Altura	cm	230
Peso (indicativo)	kg	3.100
Correas	cant.	2 x 5
Martillos	cant.	28
Potencia nominal tractor	CV	130-200

Herramientas



martillos fijos
MINI DUO

B20 · características

Robusto chasis de acero de alta resistencia al desgaste con placas de desgaste intercambiables.


AR400

4-in-1: recoge-tritura-desmenuza-transporta




Deflector regulable hidráulicamente para configurar la dirección de expulsión

Conducto de expulsión resistente al desgaste, inclinable y giratorio hidráulicamente



En la astilladora el material es triturado una segunda vez; El resultado es biomasa más fina


WEARPLATE



Rotor high-density CUT CONTROL Rotor herramientas MINI DUO con insertos de carburo de tungsteno, contracuchillas templadas

CARBIDE

COUNTER CUTTERS



Los rotores hidráulicos recogen el material y lo llevan al interior, el rotor superior se mueve flotando

BIONIC FEED

Rodillo regulable en altura
Cojinetes y rodillo reforzados

La máquina se suministra sin el carro de recogida.

* altura recomendada

