

STARSOIL

150-310 CV



El desarrollo más innovador entre las trituradoras y fresadores:

La STARSOIL hace todo.

Cumple tareas múltiples: triturar piedras, reciclar materiales, estabilizar terreno, reconstruir y mantener caminos, moler madera...

Este fresador versátil posee un sistema de transmisión de engranes. Refrigeración integrada la protege de recalentamiento durante trabajo duro sobre piedras y suelo.

La STARSOIL se puede equipar con un rodillo o estructura protectora, ambos con estabilización hydro-pneumática.

Versión de serie y características

- > Tritura piedras de hasta 30 cm Ø, tritura leña de hasta 60 cm Ø
- > Trabajo en profundidad de hasta 40 cm y más, según las condiciones de trabajo
- > Velocidad de avance 0-2 km/h
- > Enganche de 3 puntos ISO de III cat. central fijo posterior
- > Multiplicador 1000 rpm
- > Transmisión doble por engranajes de ejes paralelos con enfriamiento incorporado
- > Limitador de par incorporado
- > ADAM sistema de alineación
- > Sistema ISOBUS (temperatura, refrigeración, contador de horas) con unidad de control y cable al tractor - requiere ISOBUS ready tractor
- > Chasis hecha de acero poderoso y duradero con insertos reemplazables
- > Contracuchillas templadas, barra y rejilla retenedora
- > Capó regulable hidráulicamente
- > Protección de cadenas
- > Patines de profundidad estrechos
- > Rotor: combinación de martillos fijos ULTRA MONO PROTECT V-LOCK y lateral EXTREME

Versión opcional y accesorios

- > Cardán sin y con limitador de par
- > 2SPEED POWERSHIFT sistema de multiplicador
- > ISOBUS terminal para tractores ISOBUS-ready
- > RETROFIT - ISOBUS sistema compatible per trattori più vecchi
- > Rodillo* compactador hidráulico
- > Cuchilla* niveladora regulable
- > Patines hidr.
- > Patines de apoyo
- > Tercer punto hidráulico

* Rodillo e bajador no se pueden combinar

Requisitos técnicos del tractor:

- > Marchas ultralentas (máx. 0,5 km/h) o la caja de cambios sin escalonamientos
- > Tercer punto hidráulico



[YouTube www.youtube.com/seppimulcher](https://www.youtube.com/seppimulcher)

Datos técnicos · STARSOIL	Potencia nominal 150-310 CV	
Ancho de trabajo	225 cm	250 cm
Ancho total	255 cm	280 cm
Profundidad	140 cm	140 cm
Profundidad con rodillo	207 cm	207 cm
Altura	134 cm	134 cm
Peso (indicativo sin opciones)	3.250 kg	3.500 kg
Peso con rodillo (indicativo)	3.750 kg	4.050 kg
Transmisión	2	2
ULTRA MONO PROTECT + EXTREME	41 + 8	46 + 8

V-LOCK[®] Herramientas




Martillo fijo con insertos de metal duro
ULTRA MONO PROTECT



Laterales martillos fijos con insertos de metal duro
EXTREME™

Sistema de transmisión innovador



ADAM sistema de alineamiento (equipamiento de serie):

Inclinación hidráulica de la trituradora con un alineamiento del cardan que mantiene ángulos que previene daño al cardan y soporta una adaptación ideal a las condiciones del suelo.

->El cardán trabaja más rápido, levanta más alto, dura por más tiempo



ADAM

video ADAM
www.seppi.com/es/adam

2SPEED POWERSHIFT & ISOBUS: Gracias al sistema 2SPEED POWERSHIFT (opcional),

la velocidad del rotor se controla directamente en el terminal ISOBUS. El operador puede cambiar el ajuste mientras trabaja - 1000 rpm para segar en superficie - 540 rpm para trabajos de suelo - manteniendo la velocidad de la TDF del tractor a 1000 rpm.

Esta característica permite un par mayor y, por lo tanto, un mejor procesamiento tanto al cortar madera (ritmo rápido) como al fresar piedras y tierra (ritmo lento).




**2SPEED
POWERSHIFT**



Cuchilla niveladora (opcional), giratoria y con altura regulable, con suspensión hidroneumática y con extensiones · manómetro para controlar la cuchilla niveladora

Patines hidráulico


Rodillo compactador del suelo (opcional). El rodillo realzado se puede usar como bajador de ramas; con raspador de rodillo




Concepto de transmisión por engrajes, de poco grosor que ocupa poco espacio (enfriamiento incorporado)



Chasis muy robusto en acero antidesgaste y con insertos de desgaste intercambiables



Rotor: combinación de martillos fijos con insertos de carburo de tungsteno con soporte de martillos antidesgaste; fila de contracuchillas templadas para un trabajo con resultado perfecto



Barra y rejilla de trituración regulable para ajustar el grado de trituración