

H 7

 5-15 toneladas

 max. 7 cm

Trituradora de martillos para enganchar a excavadoras con orugas o con neumáticos de 5 a 15 toneladas

Este versátil cabezal triturador es una máquina muy sólida y robusta para el mantenimiento rutinario y exhaustivo de zonas verdes, incluso en presencia de ramas. Gracias a las opciones de ajuste del rodillo y el capó, esta máquina puede utilizarse tanto para cortar hierba como para triturar trabajando con material de hasta 7 cm de diámetro.

Este modelo ofrece una amplia gama de accesorios para satisfacer sus necesidades. Con el implemento de su elección, la máquina se adapta de forma óptima al terreno cuando la excavadora está en movimiento.

El rodillo de apoyo reforzado garantiza un corte limpio sin dañar el césped.

Versión de serie y características

- > Tritura la hierba y los arbustos de hasta 7 cm Ø
- > Para excavadoras de 5-15 toneladas
- > Interfaz de conexión
- > Transmisión con 4 correas
- > Motor VARIO FLOW de cilindrada variable 29-58 cm³
- > Capó regulable mec.
- > Protección anterior con cadenas
- > Protección posterior de goma
- > Rodillo de apoyo regulable
- > Rotor de triple hélice con martillos SMO
- > Contracuchillas templadas dentro del chasis, intercambiables

Versión opcional y accesorios

- > Plataforma de conexión
- > Conexión flotante (paralelogramo)
- > Plataforma de rotación hidráulica 190°
- > Adaptador pendular



 www.youtube.com/seppimulcher

Datos técnicos · H7

Ancho de trabajo	125 cm	150 cm	200 cm
Ancho total	140 cm	165 cm	215 cm
Profundidad	97 cm	97 cm	97 cm
Altura	57 cm	57 cm	57 cm
Peso (indicativo sin opciones)	410 kg	470 kg	570 kg
Correas	4	4	4
Martillos SMO · estándar	12	15	21

Herramientas





Transmisión hidráulica en altas prestaciones

Este cabezal triturador está accionado por un motor con un caudal variable de 55-150 l/min.


TRANSMISIÓN HIDRÁULICA	H7
Presión	100 - 300 bar
Capacidad hidráulica necesarias	max. 2 bar
Presión del drenaje	55 - 150 l/min

Conexiones hidráulica necesarias
3 (entrega, retorno, drenaje)


S420 Chasis de acero de alta resistencia, con placas de desgaste intercambiables.
WEARPLATE



Plataforma de conexión para excavadoras (opcional)



Conexión flotante para adaptación al terreno (opcional)



Plataforma de rotación hidráulica 190° (opcional)



Adaptador pendular (opcional)



Motor de cilindrada variable




LOW PROFILE
Perfil bajo

Protección para evitar la expulsión del material que ha entrado en la trituradora



Cojinete reforzado para un rodillo duradero



Rotor estándar con martillos SMO



Contracuchillas templadas para un trabajo con resultado perfecto

