seppi m®
MULCHING EQUIPMENT SPECIALISTS

SUPER-BMS

25-45 toneladas max. 40 cm Ø

Potente trituradora para enganchar a excavadoras de 25 a 45 toneladas

SUPER-BMS es la trituradora más grande con la máxima prestación entre los accesorios para enganchar a excavadoras. Gracias a su doble accionamiento y a un peso superior a dos toneladas, lleva a cabo los trabajos más pesados, especialmente, en bosques y superficies con grandes cepas y un gran volumen de madera.
Esta trituradora particularmente potente tritura y fresa madera de hasta 40 cm de diámetro.

Versión de serie y características

- Tritura la madeira de hasta 40 cm Ø
- Para excavadoras de 25-45 t.
- Interfaz de conexión
- Transmisión con 2x5 correas
- Transmisión doble para 2 motores fijos de pistón axial 2 x 80 cm^3
- Capó regulable hidráulicamente
- Protección anterior y posterior con cadenas
- Patines de apoyo
- Rotor con martillos fijos MINI DUO con insertos de carburo
- Contracuchillas dentro del chasis

Versión opcional y accesorios

- Plataforma de conexión
- Electroválvula para apertura del capó con mando

Datos técnicos · SUPER-BMS	
Ancho de trabajo	**150 cm**
Ancho total	192 cm
Profundidad	120 cm
Altura	105 cm
Peso (indicativo sin opciones)	2.950 kg
Correas	2 x 5
Martillos fijos · MINI DUO	34

Herramientas

Martillo fijo
MINI DUO

Transmisión hidráulica en altas prestaciones

El cabezal triturador **SUPER-BMS** es una trituradora forestal particularmente potente y trabaja con dos motores potentes de pistón para una capacidad total de 200-270 l/min.

TRANSMISIÓN HIDRÁULICA	SUPER-BMS
Presión	200 - 350 bar
Capacidad hidráulica necesarias	max. 2 bar
Presión del drenaje	200 - 270 l/min

Conexiones hidráulica necesarias

3 (entrega, retorno, drenaje)

Capó hyd.: 2 (abrir/cerrar) o opcional electroválvula



Doble transmisión
con 2 motores



Interfaz de conexión
universal -
el chasis cerrado protege
la transmisión

SUPER-BMS *

Deflectores laterales
en la protección de
correas



Patines reforzados con
placas de metal duro



Filas de contracuchillas
templadas para un
resultado de trabajo
perfecto



Rotor forstal con martillos fijos
MINI DUO
con insertos de carburo;
soporte de martillos antidesgaste

Las informaciones contenidos en el presente documento son indicativos. SEPPI M. podrá aportar eventuales modificaciones, sin obligación de preaviso.