

# MIDIFORST drago

100-190 CV max. 15 cm Ø

## Trituradora forestal con el sistema de recogida de material triturado

La MIDIFORST drago tritura y recoge la madera hasta de 15 cm de diámetro poder reutilizarla en diferentes sectores. Además de la madera, también se tritura y recoge otro material como hierba, hojas, residuos biodegradables .

La masa triturada se transporta mediante una cinta a través de una chimenea y luego se descarga en un remolque y se retira del campo. Gracias a este sistema, el terreno queda sin residuos de material y se produce un triturado biodegradable para el compostaje u otros usos.

## Versión de serie y características

- > Tritura madera hasta 15 cm Ø
- > Velocidad de avance 0-5 km/h
- > Conexión de 3 puntos ISO de II cat.
- > Multiplicador 1000 revoluciones/min con rueda libre
- > Transmisión doble con correas
- > Chimenea, regulable hidráulicamente con cinta transportadora en goma
- > Deflector, regulable hidráulicamente
- > Enganche/gancho de remolque regulable en altura
- > Rodillo de soporte
- > Capó regulable con rastrillos variables
- > Protección delantera con cadenas
- > Rotor helicoidal con combinación: martillos SMW y herramientas fijas MINI DUO con insertos de carburo de tungsteno
- > 4 filas de contracuchillas templadas

### Mandos hidráulicos necesarios

3-4 de doble efecto



 YouTube [www.youtube.com/seppimulcher](http://www.youtube.com/seppimulcher)

### Datos técnicos · MINIFORST drago

Ancho de trabajo	cm	200
Ancho total	cm	233
Profundidad	cm	140
Altura	cm	200
Peso (indicativo)	kg	2.220
Correas	cant.	2 x 5
Martillos	cant.	29 + 32
Potencia nominal tractor	CV	100-190

### Herramientas



Martillos  
SMO



martillos fijos  
MINI DUO

MIDIFORST drago · características

Chimenea, regulable hidráulicamente, adecuada para transportar grandes volúmenes de material, incluso húmedo

Deflector regulable hidráulicamente para configurar la dirección de expulsión


Cinta transportadora fabricada en material muy resistente para una larga duración

Enganche de remolque ajustable en altura


Rodillo regulable para adaptar la distancia del terreno



Capó y rastrillos regulables



HELIX ROTOR  
TECHNOLOGY  
COUNTER CUTTERS



Bajo consumo de potencia y máximo rendimiento con rotor de triple hélice

Rotor con martillos y herramientas fijas combinadas. Las contracuchillas intercambiables perfeccionan el desmenuzamiento del material a triturar

La máquina se suministra sin el carro de recogida.

Para el enganche de carro le recomendamos comprobar si las dimensiones son adecuadas.

Carro	
Categoría:	2
Carga vertical:	max. 2.000 daN
Masa remolcable:	máx. 14 t

