

# XSA

#### Rueda desarraigadora

La **rueda desarraigadora XSA** se puede instalar directamente a un tractor o montar en una trituradora SEPPI. En ambos los casos se debe conectar al sistema hidráulico del tractor. Para trabajar con la rueda desarraigadora XSA sin trituradora, se necesita la portadora de accesorios universal PORT-X

La XSA es un buen sostén para la agricultura biológica. Mediante un proceso mecánico desarraiga las malas hierbas y las coloca en la superficie.

Características	XSA	
Caracteristicas	ASA	
Remueve raíces hasta	4 cm de profundidad en el suelo	
Velocidad de trabajo	2-4 km/h	
Enganche	Trituradora o PORT-X	
Conexión	Enganche rápido	
Caudal	40 l/min	
Apoyo	Disco giratorio	
Herramientas	Dientes	
Distanciador	Palpador sensible hidr.	
Distanciadoi	unido al brazo 2-FAST	
Mecanismo flotante	via 2-FAST/PORT-X	
Sistema de inclinación	via 2-FAST/PORT-X	













varias herramientas de elección





Ancho de trabajo Ø cm	Altura <b>H</b> : cm	Peso* kg	Dientes n°	Radio max <b>X:</b> cm
26-40 dependiendo de los diente	35+4	40	4	30

\* el peso de la máquina es indicativo y puede variar.



- primavera
- verano
- otoño

#### Situación ideal

- desde aprox. 3 cm  $\emptyset$  con palpador sensible
- distancia de plantación: mín. 50 cm
- hierba escasa o nula (antes de crecer o después de cortar)
- poca humedad del suelo
- pocas piedras

### Ventajas

- cultivo en suelo limpio
- eleva las raíces a la superficie
- la aireación profunda previene el rebrote
- evita el hábitat de ratones, etc.
- el nitrógeno se produce mediante la incorporación de hojas









## 2-FAST · PORT-X

### Puerto con enganche universal - para trabajar con varios accesorios

2-FAST es una estructura de soporte con enganche rápido para conectar una trituradora a un accesorio. Las conexiones rápidas permiten cambiar fácilmente los accesorios según las exigencias.

PORT-X lleva marco de guía de tres puntos y ruedas de apoyo.

El desplazamiento lateral hidráulico permite que se adapte con sistema telescópico, a la anchura de trabajo entre las hileras.

Con base en el caudal de aceite del tractor.

la **2-FAST** y **PORT-X** puede equiparse si es necesario con o sin una instalación hidráulica.

Caraterísticas		2-FAST	2-FAST direct	PORT-X	PORT-X direct
Estructura de	soporte	porte Interfaz con sistema de enganche rápido, para la enganche a la trituradora uno o dos accesorios		Porta accesorios con enganche de 3 puntos I y II cat., con ruedas de apoyo	
Enganche rápi	ido	1 o 2 accesorios ("single" o "double")		1 o 2 accesorios ("single" o "double")	
Accesorios		XTI, XSC, XSA, XSP, XDF		XTI, XSC, XSA, XSP, XDF, XAN	
Desplazamien	to lateral	manual		hidráulico	
Transmisión		-		540 rpm	
Transmisión		Hidráulica autónoma, con bomba, depósito y válvulas de mando	Sistema hidráulico del tractor	Hidráulica autónoma, con bomba, depósito y válvulas de mando	Sistema hidráulico del tractor
Potencia nominal	Presión Capacidad	25-110 CV	180-250 bar 40-50 l/min	25-110 CV	180-250 bar 40-50 l/min
Mando		Telecomando	Sistema hidr. del tractor	Telecomando	Sistema hidr. del tractor
Distanciador <b>F</b>	LEX-SAFE	FE Sistema antichoque a resorte		Sistema antichoque a resorte	
Sonda		según módulo		según módulo	
Mecanismo flo	tante <b>FLOAT</b>	.OAT en XTI, XSC y XSA		en XTI, XSC y XSA	
Inclinación (*	opcional)	para XTI, XSC, XSA, XSP, XDF (solo "single" derecho)		para XTI, XSC, XSA, XSP, XDF (solo "single" derecho)	
Refrigerador d	le aceite	double: estándar, single: bajo demanda		double: estándar, single: bajo demanda	
Peso (indicativo sin opciones)		single: 200 kg double: 350 kg	single: 100 kg double: 150 kg	single: 340 kg double: 400 kg	single: 280 kg double: 340 kg









Rueda segadora



**XSA** Rueda desarraigadora



**XRH** Disco rotocultor





Escobilla pelar los troncos Escobilla retire la hierba