

SMO fh

50-120 CV Ø max. 7 cm

El profesional entre los trituradoras ligeros con enganche innovadora

Bordes de carreteras, prados, pasto, bosques – en las situaciones más variadas las trituradoras satisfacen las necesidades de los profesionales del cuidado ambiental, con un corte siempre preciso.

Los dispositivos de esta serie trituran restos de poda de hasta 7 cm de diámetro.

La nueva versión SMO fh se caracteriza por un enganche de 3 puntos de forma piramidal, reversible. Este enganche es más ligero y le da más estabilidad a la máquina. También permite engancharla más fácilmente por el otro lado.

Versión de serie y características

- > Tritura hierba y restos de poda de hasta 7 cm Ø
- > Velocidad de avance 3-10 km/h
- > Enganche de 3 puntos ISO de II cat. central fijo reversible
- > Desplazamiento lineal hidráulico L150-175: de 33 cm L200-275: de 55 cm
- > Multiplicador 1000 rpm con rueda libre y eje pasante
- > Transmisión por correa
- > Capó trasero regulable con protección de goma
- > Protección delantera con placas
- > Rodillo de apoyo 152 mm Ø
- > Rotor estándar con martillos SMO

Versión opcional y accesorios

- > Rotor con cuchillas
- > Multiplicador 540 rpm
- > Multiplicador con inversor automático y doble rueda libre
- > Ruedas de acero anteriores
- > Protección delantera con cadenas
- > Protección delantera adicional de goma
- > Raspador de rodillo



www.youtube.com/seppimulcher

Herramientas




Datos técnicos · SMO fh

		150	175	200	225	250	275
Ancho de trabajo	cm	150	175	200	225	250	275
Ancho total	cm	165	190	215	240	265	280
Profundidad	cm	130	130	130	130	130	130
Altura	cm	120	120	120	120	120	120
Peso (indicativo sin opciones)	kg	660	730	790	850	930	1.020
Correas	núm.	4	4	4	5	5	5
Martillos	núm.	15	18	21	24	27	27
Cuchillas Y	núm.	27	33	39	45	x	x
Potencia nominal tractor	CV	50-100	50-100	50-100	50-120	50-120	50-120

SMO fh · Características

Robusto chasis en acero de alta resistencia.

S420




Desplazamiento lateral hidráulico


Modelo	cada lado	total
150-175	16,5 cm	33 cm
200-275	27,5 cm	55 cm



Multiplicador para enganche delantera y trasera



Enganche innovadora de 3 puntos en forma piramidal muy robusta, para enganche frontal y posterior




Capó regulable para regular el grado de trituración del producto




Rodillo de apoyo con altura regulable
Cojinetes y rodillo reforzado



Contracuchillas templadas para un trabajo con resultado perfecto



Rotor opcional con cuchillas



Rotor estándar con martillos SMO

Bajo consumo de potencia y rendimiento máximo con rotor de tecnología helicoidal

