

SMWA s

30-90 CV Ø max. 5 cm

Attelage réversible et déport hydraulique

Avec leur rotor robuste, les broyeurs de la série SMW broient de l'herbe, des déchets et des branches jusqu'à 5 cm de diamètre.

Le SMWA s peut être déplacé vers la droite jusqu'à un maximum de 27 cm. Le déport latéral est linéaire et fonctionne même quand le broyeur est en action, et est contrôlé avec les commandes hydrauliques du tracteur.

Spécifications standards et caractéristiques

- > Broyage d'herbe et de bois de taille jusqu'à 5 cm Ø
- > Vitesse de travail 3-10 km/h
- > Attelage à 3 points ISO de 1e et 2e cat. réversible
- > Déport latéral linéaire hydraulique 27 cm
- > Boîtier 540 t/min à roue libre et avec arbre passant
- > Transmission avec courroies
- > Capot arrière réglable avec protection en caoutchouc
- > Protection avant à volets en métal
- > Rouleau d'appui 152 mm Ø
- > Rotor standard avec marteaux SMW

Options et accessoires

- > Rotor avec couteaux Y
- > Boîtier 750 ou 1000 t/min
- > Boîtier avec inverseur automatique et double roue libre
- > Attelage à 3 points supplémentaire
- > Attelage frontal
- > Capot avec râtaeux
- > Protection avant à chaînes
- > Roues pneumatiques au lieu du rouleau
- > Décrotteur
- > Protection avant en caoutchouc supplémentaire



www.youtube.com/seppimulcher

Outils



Marteau
SMW



Couteaux
Y DUO

Données techniques • SMWA s

	cm	115	125	135	145	155	175	200
Largeur de travail	cm	115	125	135	145	155	175	200
Encombrement	cm	127	137	147	157	167	187	212
Profondeur	cm	90	90	90	90	90	90	90
Hauteur	cm	105	105	105	105	105	105	105
Poids (indicatif)	kg	380	390	420	440	455	505	535
Courroies	nb	3	3	3	3	3	4	4
Marteaux	nb	12	12	12	15	15	18	21
Couteaux	nb	21	24	24	27	27	33	39
Tracteur puissance nominale	CV	30-65	30-65	30-65	30-65	30-65	40-90	40-90

SMWA s · Caractéristiques

Châssis robuste en acier haute résistance.

S420

