

S7 classic

50-120 CV Ø max. 7 cm

L'expert parmi les broyeurs de moyenne puissance avec un déport latéral "extrême".

Avec leurs caractéristiques avancées et leur design innovant, les broyeurs S7 sont la solution parfaite pour l'entretien des bords de routes, des pelouses, des pâturages et des espaces verts.

Les marteaux comme les contre-couteaux sont en acier trempé et broient facilement l'herbe, les branches et les résidus de taille jusqu'à 7 cm de diamètre.

Si nécessaire, il est possible de remplacer les marteaux et dorénavant aussi les contre-lames, pour une coupe toujours nette. L'intérieur du châssis est doté de plaques anti-usure interchangeables, qui sont aussi adaptées aux tâches les plus exigeantes.

Le **S7 classic** est doté de série d'un déport hydraulique à parallélogramme, qui permet l'extension latérale du broyeur jusqu'à un mètre. Cela rend le broyeur particulièrement flexible et polyvalent.

Spécifications standards et caractéristiques

- > Broyage d'herbe et de bois de taille jusqu'à 7 cm Ø
- > Vitesse de travail 3-10 km/h
- > Attelage à 3 points ISO de ≤200: 1e et 2e cat., ≥225: 2e cat.
- > Déport latéral hydraulique P-SHIFT à parallélogramme, central/droite
- > Boîtier à roue libre et avec arbre passant ≤200: 540 t/min, ≥225: 1000 t/min
- > Transmission avec courroies
- > Protection avant à volets en métal et à chaînes
- > Rouleau d'appui, réglable in hauteur
- > Rotor standard avec marteaux ≤200: SMO, ≥225: SMW
- > 2 rangées de contre-couteaux

Options et accessoires

- > Rotor avec couteaux Y
- > Boîtier 540 ou 1000 t/min
- > Déport latéral extrême
- > Protection avant à chaînes et chaînes
- > Roues pneumatiques au lieu du rouleau
- > Capot arrière réglable M-FLAP
- > Capot arrière réglable hydraulique
- > Accessoires pour l'entretien en dessous de branches (voir brochure)



YouTube www.youtube.com/seppimulcher

Outils

SMO

SMW

Marteau



Couteaux




Données techniques • S7 classic

		125	150	175	200	225	250
Largeur de travail	cm	125	150	175	200	225	250
Encombrement	cm	141	166	191	216	241	266
Profondeur	cm	125	125	125	125	139	139
Hauteur	cm	117	117	117	117	117	117
Poids (indicatif)	kg	470	500	550	600	660	720
Courroies	nb	4	4	4	4	4	4
Marteaux	nb	SMO 12	SMO 15	SMO 18	SMO 21	SMW 24	SMW 27
Couteaux	nb	24	27	33	39	45	x
Tracteur puissance nominale	CV	50-100	50-100	50-100	50-100	80-120	80-120

S7 classic · Caractéristiques

Châssis robuste en acier de haute résistance, avec plaques d'usure interchangeables.


S420



M-FLAP
Einstellbare Haube unter dem Chassis, zum Bestimmen des Zerkleinerungsgrades, auch als hydraulische Version lieferbar

Déport latéral à parallélogramme

P/Shift EXTREME




L	D standard	D option
125-200:	64 cm	98 cm
225-250:	98 cm	




Protection des plantes: les plantes frôlent le déflecteur et ne s'accrochent pas


Protection des courroies: Version robuste, adopté de la technologie forestière




Protection combinée: les volets s'inclinent et déplacent les chaînes, créant une barrière qui empêche le matériel de se coincer entre les maillons des chaînes; les chaînes protègent contre les projections de pierres



Rouleau réglable en hauteur
Paliers et rouleau renforcés




Rotor standard avec marteaux
SMW/SMO



Rotor optionnel avec couteaux Y

Faible consommation d'énergie et efficacité maximale grâce à la technologie du rotor hélice



Contre-couteaux en acier trempé et interchangeables pour un résultat de broyage parfait

