seppi m®
MULCHING EQUIPMENT SPECIALISTS

SUPER-BMS

25-45 tonnes max. 40 cm Ø

Tête de broyage puissante pour attelage sur pelles de 25 à 45 tonnes

Le SUPER-BMS est le plus gros broyeur de la gamme. Grâce à sa double transmission et un poids de plus de deux tonnes, il effectue les travaux les plus lourds, spécialement dans les forêts et sur les grandes étendues avec de grosses souches et une grande masse de bois.
Ce broyeur particulièrement puissant broie et fraise du bois jusqu'à 40 cm de diamètre.

Modèle de base et caractéristiques

- Broyage de bois jusqu'à 40 cm Ø
- Pour excavateurs de 25-45 t
- Interface universelle pour plaque d'attelage
- Entraînement par 2x5 courroie
- Double transmission via 2 moteurs à pistons axiaux à cylindrée fixe 2 x 80 cm^3
- Capot réglable hydrauliquement
- Protection avant et arrière à chaînes
- Patins d'appuis renforcés
- Rotor standard à marteaux fixes avec inserts de tungstène MINI DUO; supports de marteaux anti-usure
- Contre-couteaux à l'intérieur du châssis

Options et accessoires

- Interface d'attelage pour le bras d'excavateur
- Soupape électr. pour l'ouverture du capot avec commandes

Données techniques · SUPER-BMS	
Largeur de travail	**150 cm**
Encombrement	192 cm
Profondeur	120 cm
Hauteur	105 cm
Poids (à titre indicatif, sans options)	2.950 kg
Courroies	2 x 5
Marteaux fixes · MINI DUO	34

Outils

Marteau fixe
MINI DUO

Transmission hydraulique à hautes performances

La tête de broyage **SUPER-BMS** est un broyeur forestier particulièrement puissant et travaille avec deux moteurs à pistons puissants pour une capacité totale de 200-270 l/min.

TRANSMISSION HYDRAULIQUE	SUPER-BMS
Pression	200 - 350 bar
Pression du drainage	max. 2 bar
Débit hydraulique necèssaire	200 - 270 l/min

Raccords hydrauliques requis:

3 (aller, retour, drainage)

Capot hydr.: 2 (ouvrir/fermer) ou soupape électr. optionnelle



Transmission double avec deux moteurs



Interface universelle - la capot protège la transmission, les connexions sont facilement accessibles

SUPER-BMS *

Déflecteurs latéraux sur les courroies de protection



Patins d'appui renforcés avec des plaques en acier supplémentaires



Contre-couteaux à l'intérieur du châssis pour augmenter la finesse de broyage



Rotor forestier avec marteaux fixes MINI DUO, avec inserts en carbure de tungstène; supports de marteaux anti-usure

Les informations rapportées sur cette liste de prix doivent être considérées à titre indicatif. SEPPI M. se réserve le droit d'apporter tout type de modification sans préavis.