


# XSC

## Roue faucheuse

Les **roues faucheuses XSC** s'utilisent pour faucher l'herbe entre les troncs et le long des rangées. Avec le palpeur hydraulique particulièrement précis et doux, disponible en option, les troncs peuvent être évités. Dans la version double, la largeur de travail du broyeur peut être adaptée exactement à la largeur des rangées. Cela permet de réduire le nombre des passages nécessaires.



Caractéristiques	XSC
Fauche l'herbe	jusqu'à 1 cm Ø
Vitesse de travail	1-3 km/h
Attelage	Broyeur ou PORT-X
Connecteur	Attelage rapide
Débit	40 l/min
Appui	Disque tournant
Outils	Lames
Senseur d'écart	Palpeur hydraulique attaché au bras 2-FAST
Mécanisme flottant	via 2-FAST/port-x



largeur de travail, cm	largeur total A: cm	hauteur H: cm	poids* kg	lames n°
50	60	39	54	2
60	70	39	62	2
70	80	39	80	2

\* Le poids est à titre indicatif. Il peut varier selon les options.

saïson	- printemps - été - automne
situation optimale	- à partir d'env. 2 cm Ø avec palpeur hydr. - à partir d'env. 10 cm Ø sans palpeur hydr. - herbe haute jusqu'à 1 cm d'épaisseur - terrain sec - peu de pierres - pente légère jusqu'à environ 5°
avantages	- fauchage propre - l'herbe reste entière sur toute la surface - pas de développement de poussière

