seppi m.®
MULCHING EQUIPMENT SPECIALISTS

SMWO

30-90 CV Ø max. 5 cm

Broyeur à grand déport latéral

Avec leur rotor robuste, les broyeurs de la série SMW broient de l'herbe, des déchets et des branches jusqu'à 5 cm de diamètre.

Le modèle SMWO allie toutes les qualités d'un broyeur idéal pour vignobles et fruitiers; est un peu moins haut et donc plus léger.
Idéal pour les tracteurs légèrement moins puissants en viticulture.

YouTube www.youtube.com/seppimulcher

Spécifications standards et caractéristiques

- Broyage d'herbe et de bois de taille jusqu'à 5 cm Ø
- Vitesse de travail 3-10 km/h
- Attelage à 3 points ISO de 1e et 2e cat. arrière
- Déport latéral manuale P-SHIFT à parallélogramme
- Boîtier 540 t/min à roue libre et avec arbre passant
- Transmission avec courroies
- Capot arrière réglable avec protection en caoutchouc
- Protection avant à volets en métal
- Rouleau d'appui 152 mm Ø
- Rotor standard avec marteaux SMW

Options et accessoires

- Rotor avec couteaux Y
- Boîtier 1000 t/min
- Transmission renforcée
- Déport lateral hydraulique
- Capot avec râteaux
- Protection avant à chaînes
- Protection avant en caoutchouc supplémentaire
- Roues en métal avant
- Décrotteur
- Accessoires pour l'entretien en dessous de branches (voir brochure)

Outils

Marteau
SMW

Couteaux
Y DUO

Données techniques · SMWO				
Largeur de travail	cm	**135**	**145**	**155**
Encombrement	cm	147	157	167
Profondeur	cm	120	120	120
Hauteur	cm	95	95	95
Poids (indicatif)	kg	410	430	445
Courroies	nb	3	3	3
Marteaux	nb	12	15	15
Couteaux	nb	24	27	27
Tracteur puissance nominale	CV	30-65	30-65	30-65

Les informations rapportées sur cette liste de prix doivent être considérées à titre indicatif. SEPPI M. se réserve le droit d'apporter tout type de modification sans préavis.
extrait-brochure-AGRI1-2022-02

SMWO · Caractéristiques

Châssis robuste en acier haute résistance.

S420



Déport latéral à parallélogramme

L	d	D
135-150 cm	73 cm	62 cm
155 cm	82 cm	62 cm

P Shift



Capot avec râteaux
pour ramasser les branches
(option)



Capot réglable pour régler
la finesse broyage
M-FLAP



Rouleau réglable
et paliers renforcés



Roues en métal avant
(option)



Rotor standard
avec marteaux SMW



Rotor optionnel
avec couteaux Y

Contre-couteaux tempérées pour un
résultat de broyage parfait

2 COUNTER CUTTERS

Faible consommation d'énergie et efficacité maximale
grâce à la technologie du rotor hélice

HELIX ROTOR TECHNOLOGY