

MINIFORST

max. 20 cm Ø  60-110 CV

Broyeur forestier pour tracteur compact - polyvalent dans son utilisation

Le broyeur le plus petit de cette série est le MINIFORST et il peut être relié à de petits et moyens tracteurs. Il broie les sous-bois et le bois jusqu'à 20 cm de diamètre. Le broyeur est équipé d'un rotor à hélice avec des outils fixes avec des plaquettes en carbure de tungstène. Pour une application où une coupe rapide et nette est requise, le rotor peut être équipé d'outils à lame tranchante. Sur demande, la machine peut être équipée d'un rabatteur de branches pour l'abattage des plantes.

Spécifications standards et caractéristiques

- > Broyage de bois jusqu'à 20 cm Ø
- > Vitesse de travail 0-5 km/h
- > Attelage à 3 points ISO 2e cat. central fixe arrière
- > Boîtier 1000 t/min avec roue libre et arbre passant
- > Transmission avec courroies
- > Capot réglable hydrauliquement
- > Patins renforcés, réglables en hauteur
- > Protection avec chaînes
- > Contre-couteaux estampés
- > Rotor standard marteaux fixes MINI DUO avec 2 inserts en métal dur

Options et accessoires

- > MINI DUO avec système CUT CONTROL
- > MINI BLADE avec système CUT CONTROL
- > Attelage frontal
- > Attelage à 3 points ISO 1e et 2e cat.
- > Boîtier 540 t/min
- > Rabatteur de branches



 YouTube www.youtube.com/seppimulcher

Données techniques • MINIFORST	Puissance nominale 60-110 CV		
Largeur de travail	150 cm	175 cm	200 cm
Encombrement	174 cm	199 cm	224 cm
Profondeur	115 cm	115 cm	115 cm
Hauteur	110 cm	110 cm	110 cm
Poids (indicatif, varier selon options)	880 kg	970 kg	1.090 kg
Courroies	5	5	5
Marteaux fixe	30	33	36

Outils



MINI-DUO



MINI-DUO +
CUT CONTROL



MINI BLADE +
CUT CONTROL

MINIFORST · Caractéristiques

Petit broyeur forestier de SEPPI M. de construction robuste comme les plus grands: avec châssis renforcé et courroies de protection soudées.

