seppi m®
MULCHING EQUIPMENT SPECIALISTS

H 7

5-15 tonnes max. 7 cm

Broyeur à marteaux pour adaptation sur bras de pelles à chenilles ou à roues de 5 à 15 tonnes.

Cette tête de broyage polyvalente est une machine très solide et robuste pour l'entretien régulier de l'herbe et des broussailles.

Grâce aux possibilités de réglage du rouleau et du capot, cette machine peut être utilisée aussi bien pour le fauchage d'herbe que pour le broyage de bois et broussaille jusqu'à 7 cm de diamètre.

Ce modèle offre de nombreuses options d'attelage pour répondre à vos besoins comme la rotations hydraulique ou le suivi de terrain. Grâce à l'attelage de votre choix, le broyeur s'adapte parfaitement au sol lorsque l'engin est en mouvement. L'appui permanent du rouleau permet d'obtenir une coupe nette sans endommager le sol.

YouTube www.youtube.com/seppimulcher

Modèle de base et caractéristiques

- Broyage d'herbe et buissons jusqu'à 7cm Ø
- Pour excavateurs de 5-15 t
- Interface universelle pour plaque d'attelage
- Entraînement par 4 courroie
- Moteur VARIO FLOW à débit variable 29-58 cm³
- Protection avant à chaînes
- Protection arrière en caoutchouc
- Rouleau d'appui renforcé
- Rotor à trois helice avec marteaux SMO
- Contre-couteaux en acier trempé à l'intérieur du châssis, interchangeables

Options et accessoires

- Interface d'attelage pour le bras d'excavateur
- Attelage flottant (parallélogramme)
- Interface de rotation hydr. 190°
- Adaptateur pendulaire

Données techniques · H7			
Largeur de travail	**125 cm**	**150 cm**	**200 cm**
Encombrement	140 cm	165 cm	215 cm
Profondeur	97 cm	97 cm	97 cm
Hauteur	57 cm	57 cm	57 cm
Poids (à titre indicatif, sans options)	410 kg	470 kg	570 kg
Courroies	4	4	4
Marteaux SMO · standard	12	15	21

Outils

Marteau
SMO

Transmission hydraulique à hautes performances

Cette tête de broyage est entraînée par
un moteur à un débit variable de 55-150 l/min.

TRANSMISSION HYDRAULIQUE	H7
Pression	100 - 300 bar
Pression du drainage	max. 2 bar
Débit hydraulique necèssaire	55 - 150 l/min

Raccords hydrauliques requis:
3 (aller, retour, drainage)

S420 WEARPLATE

Châssis robuste en acier de haute résistance,
avec plaques d'usure interchangeables.



Interface d'attelage
pour le bras d'excavateur
(option)



Attelage flottant pour
l'adaptation au sol
(option)



Interface de rotation
hydr. de 190°
(option)

Adaptateur pendulaire
(option)

Moteur
à debit variable

LOW PROFILE
Profil bas

Le caoutchouc et les
chaînes empêche la
projection de matériel
entrant dans le broyeur

Palier renforcé



Rotor standard
avec marteaux SMO

HELIX ROTOR TECHNOLOGY

Contre-couteaux tempérées pour un
résultat de broyage parfait

2 COUNTER CUTTERS

Les informations rapportées sur cette liste de prix doivent être considérées à titre indicatif. SEPPI M. se réserve le droit d'apporter tout type de modification sans préavis.