seppi m®
MULCHING EQUIPMENT SPECIALISTS

MIDI-KASTOR & KASTOR hyd

5-15 tonnes
max: 30 cm

15-30 tonnes
max: 50 cm

Fraise de souches à hautes prestations pour attelage aux pelles de 5 à 15 tonnes et de 15 à 30 tonnes.

Les machines de cette série fraisent des souches de tout diamètre ; avec le disque rotor saillant, elles atteignent des profondeurs de 30 ou 50 cm suivant le modèle. Avec KASTOR, le capot peut aussi être soulevé et baissé pour atteindre les souches les plus profondes. Grâce à la structure robuste et légère du châssis, les composants hydrauliques de la machine sont protégés contre la saleté et les impacts.
La MIDI KASTOR et la KASTOR broient les troncs et les racines le long des route et dans les parcs sans abîmer le terrain autour.
Elles sont aussi utilisées comme trancheuses pour les fossés et les canalisations.

YouTube www.youtube.com/seppimulcher

Modèle de base et caractéristiques

- Fraise souches de tout diamètre et jusqu'à une profondeur de
  MIDI-KASTOR: 30 cm
  KASTOR: 50 cm
- Pour excavateurs
  MIDI-KASTOR: 5 - 15 t
  KASTOR: 15 - 30 t
- Interface universelle pour plaque d'attelage
- Transmission
  MIDI-KASTOR:
  simple, 5 courroie, moteur 40 cm³
  KASTOR:
  double, 2x5 courroie, moteur 60 cm³
- KASTOR: capot réglable hydrauliquement
- Protection avant à chaînes
  KASTOR: Protection arrière en caoutchouc
- Disque de rotor avec une combinaison d'outils fixes de carbure HRC

Options et accessoires

- Interface d'attelage pour le bras d'excavateur
- Interface de rotation hydr. 190°
- Pied d'appui pour pelle araignée pour KASTOR
- Sélection de moteurs à pistons axiaux
  MIDI-KASTOR: 60, 80 cm³
  KASTOR: 80, 100 cm³

Données techniques	MIDI-KASTOR hyd	KASTOR hyd
Largeur de travail	**60 cm**	**90 cm**
Encombrement	80 cm	88 cm
Profondeur	110 cm	180 cm
Hauteur	115 cm	130 cm
Poids (à titre indicatif, sans options)	450 kg	870 kg
Courroies	5	2 x 5
Outils	32	50

Outils

Outils fixe de carbure tungstène
HRC

Transmission hydraulique à hautes performances

MIDI-KASTOR hyd est une fraise de souches avec transmission simple pour des débits hydrauliques entre 50 et 140 l/min.
Le modèle **KASTOR** hyd dispose d'une transmission double et demande de 100 à 290 l/min suivant le moteur.
Le revendeur agréé vous aidera à choisir le moteur adapté à votre application.

TRANSMISSION HYDRAULIQUE	MIDI-KASTOR	KASTOR
Pression	150-350 bar	150-350 bar
Pression du drainage	max. 2 bar	max. 2 bar
Débit hydraulique necèssaire	50-140 l/min	100-290 l/min

Raccords hydrauliques requis:
3 (aller, retour, drainage)
KASTOR - Capot hydr.: 2 (ouvrir/fermer)
Interface de rotation: 2 (droite/gauche)



Interface d'attelage
pour le bras d'excavateur
(option)



Interface de rotation
hydr. de 190°
(option)



La capot protège la transmission,
les connexions sont facilement accessibles

Moteurs à pistons puissants
avec différentes cylindrées au choix
MIDI-KASTOR transmission simple par un moteur
KASTOR transmission double par deux moteurs



Capot réglable
hydrauliquement





Chaînes solides pour
la sécurité de travail

CARBIDE

Outils très agressifs
avec angle de coupe étudié pour utiliser au mieux la puissance

Les informations rapportées sur cette liste de prix doivent être considérées à titre indicatif. SEPPI M. se réserve le droit d'apporter tout type de modification sans préavis.