

# MIDIFORST drago

100-190 CV max. 15 cm Ø

## Broyeur forestier avec système de collecte du matériel coupé

Le MIDIFORST drago broie et collecte le bois jusqu'à 15 cm de diamètre, pour pouvoir le réutiliser dans différents secteurs. En plus du bois, d'autres matières comme l'herbe, les feuilles, les déchets biodégradables, peuvent être broyées et collectées.

La masse broyée est transportée par un tapis roulant, en passant par une glissière, pour être ensuite déchargée dans une remorque et emportée hors du champ. Grâce à ce système, le terrain reste sans résidus de matériel et le produit haché est biodégradable et utilisable pour le compostage ou pour d'autres utilisations.

## Spécifications standards et caractéristiques

- > Broyage du bois jusqu'à 15 cm Ø
- > Vitesse d'avancement 0-5 km/h
- > Attelage-3-points ISO de II cat.
- > Boîtier 1000 t/min avec roue libre
- > Transmission double à courroies
- > Conduit, réglable hydrauliquement avec bande transporteuse en caoutchouc
- > Déflecteur, réglable hydrauliquement
- > Attelage/crochet d'entraînement remorque réglables en hauteur
- > Rouleau d'appui
- > Capot réglable avec râteaux variables
- > Protection avant avec chaînes
- > Rotor hélicoïdal avec combinaison : marteaux SMW et outils fixes MINI DUO avec inserts en carbure de tungstène
- > 4 rangées de contre-couteaux trempés

Commandes hydrauliques nécessaires

3-4 à double effet



YouTube [www.youtube.com/seppimulcher](http://www.youtube.com/seppimulcher)

## Données techniques · MINIFORST drago

Largeur de travail	cm	200
Largeur d'encombrement	cm	233
Profondeur	cm	140
Hauteur	cm	200
Poids - indicatif	kg	2 220
Courroies	qté	2 x 5
Marteaux + outils fixes	qté	29 + 32
Tracteur puissance nominale	CV	100-190

## Outils



Marteaux  
SMO



Outils fixes  
MINI DUO

MIDIFORST drago · caractéristiques

Conduit, réglable hydrauliquement, adaptée pour transporter de grands volumes de matériel, même humide

Défecteur réglable hydrauliquement pour définir la direction d'expulsion


Tapis roulant construit en matériau très résistant pour une longue durée

Crochet d'attelage réglable en hauteur pour remorque


Rouleau réglable pour adapter la distance au sol



Capot et râpeaux réglables



HELIX ROTOR  
TECHNOLOGY  
COUNTER CUTTERS



Basse consommation de puissance et rendement maximal avec rotor à triple hélice

Rotor avec marteaux et outils fixes combinés  
Les contre-couteaux interchangeables perfectionnent le broyage du matériel à hacher

La machine est fournie sans chariot de collecte.  
Pour atteler un chariot, il est conseillé de vérifier que les dimensions sont adéquates.

**Chariot**

Catégorie :	2
Charge verticale :	max. 2.000 daN
Masse remorquable :	max. 14 t

