

XSA

Sarchiatore per sradicare le erbacce.



Il **sarchiatore XSA** è un sussidio all'agricoltura biologica, ma è utile anche nelle coltivazioni più convenzionali, dove l'impiego prolungato di sostanze chimiche ha causato danni oppure dove si desidera ridurre la frequenza del diserbo chimico. Questo sarchiatore è un attrezzo meccanico che sradica l'erbaccia e in seguito la porta in superficie. Può essere montato su una trinciatrice oppure direttamente sul trattore con l'attacco a 3-punti PORT-X.

Un tastatore idraulico con funzionamento idraulico protegge anche le piante più giovani da qualsiasi danno.

Caratteristiche	XSA
Sradica erbaccia fino a	4 cm di profondità
Velocità di avanzamento	2-4 km/h
Interfaccia di attacco	Trinciatrice o PORT-X
Collegamento	Aggancio rapido
Portata d'olio	40 l/min
Appoggio	Piatto girevole
Utensili	Denti
Sicurezza antiurto	Tastatore idraulico attaccato al braccio 2-FAST
Meccanismo flottante	via 2-FAST/PORT-X
Sistema di inclinazione	via 2-FAST/PORT-X



diversi utensili a scelta



Larghezza di lavoro Ø cm	Altezza H: cm	Peso* kg	Lame n°	Sbraccio X max: cm
26-40 a seconda dei denti	35 + 4	40	4	30

* il peso della macchina è a titolo indicativo ed è comunque soggetto a variazioni.

Stagione	- Primavera - Estate - Autunno
Situazione operativa ideale	- Pianta da 3 cm Ø con tastatore idraulico - Distanza di impianto: min. 50 cm - Erba assente o scarsa (prima della crescita o dopo la falciatura) - Bassa umidità del terreno - Poche pietre
Vantaggi	- Terreno pulito - Solleva le radici in superficie - L'aerazione profonda impedisce la ricrescita - Impedisce la formazione di habitat per topi, ecc. - L'azoto viene prodotto incorporando le foglie



2-FAST • PORT-X

Porta-accessori universale. La base perfetta.

2-FAST è una struttura di supporto con attacco rapido per collegare una trinciatrice ad un accessorio. Gli attacchi rapidi consentono di cambiare facilmente gli accessori a seconda delle esigenze.

Il porta accessori **PORT-X** è dotato di cornice di guida a tre punti e di ruote di appoggio. Lo spostamento laterale idraulico permette l'adattamento telescopico della larghezza di lavoro tra i filari.

In base alla portata d'olio del trattore, 2-FAST e PORT-X possono essere equipaggiati con o senza un impianto idraulico.

Caratteristiche		2-FAST	2-FAST direct	PORT-X	PORT-X direct
Porta-accessori		Interfaccia con sistema di attacco rapido per il collegamento alla trinciatrice uno o due accessori		Porta accessori con attacco a 3 punti I e II cat. con ruote di appoggio	
Attacco rapido		1 o 2 accessori ("single" o "double")		1 o 2 accessori ("single" o "double")	
Accessori compatibili		XTI, XSC, XSA, XRH, XSP, XDF		XTI, XSC, XSA, XRH, XSP, XDF, XAN	
Spostamento laterale		Manuale		Idraulico	
Moltiplicatore		-		540 giri/min	
Trasmissione		Impianto idr. autonomo, con pompa, serbatoio e valvole di comando	Azionato dall'impianto idraulico del trattore	Impianto idr. autonomo, con pompa, serbatoio e valvole di comando	Azionato dall'impianto idraulico del trattore
Potenza nominale	Pressione Portata	25-110 CV	180-250 bar 40-50 l/min	25-110 CV	180-250 bar 40-50 l/min
Comando		Telecomando	sull'idraulica del trattore	Telecomando	sull'idraulica del trattore
Sicurezza antiurto FLEX-SAFE		Sistema con rientro a molla		Sistema con rientro a molla	
Tastatore		a seconda del modulo		a seconda del modulo	
Meccanismo flottante FLOAT		con XTI, XSC e XSA		con XTI, XSC e XSA	
Inclinazione (* optional)		per XTI, XSC, XSA, XSP e XDF (solo "single" dx)		per XTI, XSC, XSA, XSP e XDF (solo "single" dx)	
Scambiatore di calore		double: standard, single: su richiesta		double: standard, single: su richiesta	
Peso (titolo indicativo senza accessori)		single: 200 kg double: 350 kg	single: 100 kg double: 150 kg	single: 340 kg double: 400 kg	single: 280 kg double: 340 kg



Porta Accessori
PORT-X



XTI
Trincino interfilare



XSC
Scansatronchi



XSA
Sarchiatore



XRH
Aratro a stella



XSP
Spollonatore



XDF
Decespugliatore a file