

# MIDIPIERRE dt

100-180 CV

## Macchinario ideale per la manutenzione di strade forestali

MIDIPIERRE dt è un frantumassassi compatto dalla struttura leggera ma resistente, ideale per la manutenzione delle strade forestali. Questo macchinario è in grado di eseguire diverse operazioni, come frantumare pietre o riciclare materiale di pavimentazione da usare come base stradale compatta. Ciò consente un risparmio notevole sui costi di trasporto del materiale, il che rende MIDIPIERRE un macchinario estremamente efficiente!

## Modello di base e caratteristiche

- > Frantuma sassi fino a 20 cm Ø
- > Lavoro in profondità fino a 12 cm e oltre, a seconda delle condizioni di lavoro
- > Velocità di avanzamento 0-2 km/h
- > Attacco a 3 punti ISO di II cat. centrale fisso posteriore
- > Moltiplicatore 1000 giri/min con ruota libera
- > Doppia trasmissione a cinghie
- > Telaio robusto in acciaio antiusura ad alta resistenza con piastre di usura intercambiabili
- > Barra e griglia di frantumazione
- > Cofano regolabile idraulicamente
- > Protezione a catene
- > Slitte di appoggio
- > Rotore: combinazione di utensili fissi SUPER DUO PROTECT e laterale EXTREME

## Allestimento optional

- > Cardano con o senza limitatore di coppia
- > Lama livellatrice
- > Moltiplicatore 750 o 540 giri/min
- > Terzo punto idraulico

## Prerequisiti tecnici

- > Marce superidotte (max. 0,5 km/h) o cambio continuo
- > Terzo punto idraulico



[YouTube www.youtube.com/seppimulcher](https://www.youtube.com/seppimulcher)

Dati tecnici - MIDIPIERRE dt		Potenza nominale 100-180 CV		
Larghezza di lavoro	<b>175 cm</b>	<b>200 cm</b>	<b>225 cm</b>	
Larghezza d'ingombro	208 cm	233 cm	258 cm	
Largh. con lama livellatrice	240 cm	265 cm]	290 cm	
Profondità	123 cm	123 cm	123 cm	
Prof. con lama livellatrice	182 cm	182 cm	182 cm	
Altezza	120 cm	120 cm	120 cm	
Peso (titolo indicativo senza opt)	1.865 kg	2.095 kg	2.320 kg	
Peso con lama livellatrice	2.230 kg	2.490 kg	2.740 kg	
Cinghie	2 x 6	2 x 6	2 x 6	
SUPER DUO PROTECT + EXTREME	2+31+2	2+36+2	2+41+2	

## Utensili




Utensile fisso con inserti di metallo duro  
SUPER DUO PROTECT



Utensile fisso laterale con inserti di metallo duro  
SUPER DUO EXTREME


## MIDIPIERRE dt · caratteristiche

Manometro per il controllo della pressione di contatto della lama livellatrice



Telaio robusto in acciaio antiusura ad alta resistenza con piastre di usura intercambiabili

**AR400**  
**WEARPLATE**



Rotore a tripla elica per migliore distribuzione dell'energia, basso rumore e minori vibrazioni

**HELIX ROTOR**



Utensili fissi SUPER DUO PROTECT + laterale EXTREME con inserti di carburo di tungsteno, con supporti martelli anti-usura


**CARBIDE**

Lama livellatrice (optional), regolabile in altezza e ruotabile, con ammortizzazione idro-pneumatica, completa di estensioni



Cavalletto d'attacco asimmetrico per due possibilità d'attacco

Slitte con la guida per convoglio materiale



Barra e griglia di frantumazione regolabile per regolare il grado di sminuzzamento