

STARFORST hyd

200-350 bar | 200-520 l/min

La STARFORST hyd è una trinciatrice forestale compatta e forte

Questa macchina è caratterizzata da un rotore aggressivo con utensili efficienti con inserti di carburo di tungsteno. La posizione esposta del rotore facilita l'afferrare del materiale.

La STARFORST è ideale per la cura delle foreste, la pulizia del bosco e il mantenimento delle linee elettriche. Trincia legno fino a 40 cm di diametro. Ci sono diversi tipi di cavalletti abbassatori a scelta per le operazioni di abbattimento e per proteggere il trattore.

Modello di base e caratteristiche

- > Trincia legna fino a 40 cm Ø
- > Velocità di avanzamento 0-5 km/h
- > Interfaccia di attacco universale
- > Trasmissione doppia a cinghie dentate CARBONCHAIN
- > Cofano regolabile idraulicamente
- > Protezione a catene
- > Telaio robusto in acciaio ad alta resistenza
- > Controlame temperate
- > Slitte d'appoggio
- > Rotore con utensili fissi MINI DUO e laterale EXTREME

Allestimento optional

- > Rotore con utensili fissi MONO TIP V-LOCK e laterale EXTREME
- > Interfaccia di attacco per trattore idraulico
- > Blocco idraulico con valvole di sovrappressione e tubazioni interni
- > Motore con valvole di sovrappressione
- > Motori M-BOOST a cilindrata automatico 2x 70-110 or 2x 110-160 cm³
- > Cavalletto abbassatore meccanico o idraulico



YouTube www.youtube.com/seppimulcher

NOVITÀ: Larghezza d'ingombro orientata alle norme di regolamentazione stradale per un utilizzo ottimale della larghezza di lavoro

Dati tecnici • STARFORST hyd			
	210 cm	235 cm	260 cm
Larghezza di lavoro	210 cm	235 cm	260 cm
Larghezza d'ingombro	248 cm	273 cm	298 cm
Profondità	122 cm	122 cm	122 cm
Altezza	117 cm	117 cm	117 cm
Peso (titolo indicativo senza opt.)	2.860 kg	3.000 kg	3.170 kg
Cinghie	2 x 5	2 x 5	2 x 5
MINI DUO + EXTREME	43+2	48+2	53+2
MONO TIP V-LOCK + EXTREME	61+2	68+2	75+2

UTENSILI



Utensile fisso con inserti di metallo duro
MINI DUO



Utensile fisso con inserti di metallo duro
MONO TIP V-LOCK



Utensile fisso laterale con inserti di metallo duro
EXTREME

Trasmissione idraulica ad alte prestazioni

M-BOOST™

La potente trinciatrice **STARFORST hyd** con trasmissione doppia si adatta a trattori con portate idrauliche tra 200 e 500 l/min. La trincia è disponibile con il potente ed efficiente motore con cilindrata variabile M-BOOST™ che offrono il 40% in più di coppia rispetto ai motori standard.

TRASMISSIONE IDRAULICA

Pressione	200 - 350 bar
Portata idraulica richiesta	200 - 520 l/min
Tubazioni idrauliche richieste	3 (mandata, ritorno, drenaggio)
Pressione del drenaggio	max. 5 bar

COMMANDI IDRAULICI RICHIESTE

Cofano regolabile idraulicamente	1 a doppio effetto
Cavalletto abbassatore idraulico	1 a doppio effetto

