

# L9 flex

130-240 CV Ø max. 9 cm

## Trinciatrice a vasta portata per l'uso professionale

Il modello **L9 flex** è una trinciatrice laterale potente e affidabile per superfici estese. Grazie al sistema di attacco PENTALINK particolarmente stabile, la trinciatrice dimostra la sua affidabilità nella cura di lungofiumi, canali e fossi.

La trinciatrice vanta un ampio spostamento laterale a parallelogramma e, mentre è in funzione, può essere inclinata verso l'alto o verso il basso tramite un sistema idraulico. Una caratteristica che rende la trinciatrice perfettamente adatta per quei tipi di terreni inclinati menzionati sopra. Il sistema antiurto FLEX-SAFE garantisce all'operatore il tempo di reagire.

L'ampio diametro del rullo della trinciatrice facilita la guida su terreni irregolari. Il rullo di appoggio è regolabile in altezza ed è capace di definire l'altezza di taglio.

## Modello di base e caratteristiche

- > Trincia erba e ramaglia fino a 9 cm Ø
- > Velocità di avanzamento 3-10 km/h
- > Attacco a 3 punti ISO di III cat.
- > Sistema antiurto FLEX-SAFE
- > Moltiplicatore 1000 giri/min
- > Trasmissione a cinghie
- > Spostamento idraulico a parallelogramma 107 cm a destra
- > Orientamento idraulico da +90° a -60°
- > Rullo di appoggio sotto la base, rullo regolabile sotto la trincia
- > Protezione posteriore in gomma
- > Protezione anteriore a catene
- > Rotore a tripla elica con martelli
- > 2 file di controlame temperate

## Allestimento optional

- > Sistema PENTALINK  
Attacco a 3 punti ISO di III cat. con 2 punti di attacco aggiuntivi
- > Cardano doppio omocinetico
- > Moltiplicatore 750 giri/min (max. 200 CV)
- > Raschiarullo
- > Cofano anteriore regolabile idraulico (nota: non disponibile x 275)
- > Protezione anteriore supplementare in gomma
- > Kit fanali posteriori con tabelle

## Comandi idraulici necessari

2a doppio effetto



[www.youtube.com/seppimulcher](http://www.youtube.com/seppimulcher)

## Dati tecnici · L9 flex

Larghezza di lavoro	cm	<b>225</b>	<b>250</b>	<b>275</b>
Larghezza d'ingombro	cm	225-465	225-490	225-515
Profondità · trasporto	cm	140	140	140
Altezza	cm	110-295	110-320	110-345
Peso · indicativo	kg	1.720	1.800	1.880
Cinghie	q.tà	5	5	5
Martelli	q.tà	24 SMO	27 SMO	27 SMO
Trattore peso	kg	4.000	4.500	4.500
Potenza nominale	CV	130-240	130-240	130-240

## Utensili Martelli




SMO

## L9 flex · Caratteristiche

Telaio robusto in acciaio ad alta resistenza, rinforzato con lamiere antiusura intercambiabili.

S420


WEARPLATE



La trincia può essere inclinato di 90° verso l'alto e inclinato di 60° verso il basso

Profondità lavoro dal ciglio  
L = larghezza di lavoro + 20 cm  
Massima portata con lo spostamento laterale a parallelogramma progressivo  
D = 124-231 cm

**P/Shift**



Facile trinciatura di vegetazione folta con il cofano anteriore regolabile idraulicamente (optional x 175|200|225|250)

Adattamento al terreno efficiente grazie alla sospensione SPACE LINK



Optional: Costruzione sicura e affidabile con il sistema di stabilizzazione PENTALINK.




Sicurezza e prevenzione incidenti grazie al sistema antiurto FLEX-SAFE.

**FLEX-SAFE**



Controlame temperate per un risultato di lavoro perfetto

**2 COUNTER CUTTERS**



Rotore con martelli  
Basso consumo di potenza e massimo rendimento con rotore a tripla elica

**HELIX ROTOR**