

MAXIFORST

max. 60 cm Ø 300-500 CV

Trinciatrice forte per il lavoro senza compromessi in condizioni difficili

MAXIFORST assolve con onore i suoi compiti. La macchina è molto potente, con una doppia trasmissione trincia legna fino a 60 cm; sia nella pulizia del bosco, dopo la raccolta della legna, nell'abbattimento di piante, e nei lavori di manutenzione e ripristino dopo tempeste o incendi.

Il raffreddamento integrato assicura performance costanti.

Grazie alla sua grande forza ed alla robustezza dei suoi materiali, MAXIFORST è il partner giusto per grandi progetti.

Modello di base e caratteristiche

- > Trincia legna fino a 60 cm Ø
- > Velocità di avanzamento 0-5 km/h
- > Attacco a 3 punti ISO di III e IV cat. centrale fisso posteriore
- > Moltiplicatore 1000 giri/min con ruota libera, raffreddamento integrato
- > ADAM™ sistema di allineamento
- > Trasmissione doppia a cinghie
- > Cofano regolabile idraulicamente
- > Slitte d'appoggio, regolabili in altezza
- > Protezione anteriore e posteriore con catene
- > Controlame temperate
- > Rotore standard a utensili fissi con inserti di metallo duro MINI DUO

Allestimento optional

- > Utensili fissi con inserti di metallo duro MONO HIT V-LOCK V-LOCK
- > Terzo punto idraulico
- > Guinti idrodinamici M-TURBO
- > Cavalletto abbassatore idraulico (diversi modelli a scelta)
- > Rastrelli sul cofano



[YouTube www.youtube.com/seppimulcher](https://www.youtube.com/seppimulcher)

Dati tecnici · MAXIFORST	Potenza nominale 300-500 CV	
Larghezza di lavoro	250 cm	300 cm
Larghezza d'ingombro	300 cm	350 cm
Profondità	150 cm	150 cm
Altezza	150 cm	150 cm
Peso (titolo indicativo senza optional)	4.330 kg	4.960 kg
Cinghie	2x5	2x5
Utensili liberi · MINI DUO	54	66
Utensili liberi · MONO TIP + laterale	77+6	91+6

Utensili



Utensile fisso
MINI-DUO




Utensile fisso
MONO HIT V-LOCK



Utensile laterale
V-LOCK EXTREME

Sistema di allineamento ADAM™



www.seppi.com/it/adam
video ADAM™




ADAM
SISTEMA DI ALLINEAMENTO

ADAM™ Sistema di allineamento (standard)

Inclinazione della trinciatrice, tenendo gli angoli del cardano uguali in formazione W. Grazie agli angoli il movimento diventa più grande sul telaio e la macchina può essere sollevata più in alto e inclinata più in profondità. Questo livellamento protegge il cardano e l'albero della presa di forza del trattore quando c'è un carico di lavoro particolarmente pesante (sollevamento e terreno irregolare). Vantaggi: l'albero cardanico e la presa di forza durano più a lungo, sollevamento maggiore, il lavoro con il sistema di allineamento è più facile e veloce.

MAXIFORST

Trinciatrice dalle alte prestazioni con telaio rinforzato, protezione cinghie saldata e deflettori laterali. I coperchi proteggono l'interno della macchina e sono facilmente apribili per la manutenzione.



Multiplicatore molto potente con trasmissione a doppia cinghie
- raffreddamento integrato



Cavalletti per l'abbattimento delle piante (diversi tipi a scelta)




I giunti idrodinamici M-TURBO permettono un avvio dolce, protegge il trattore (optional)



Deflettori laterali sulla protezione cinghie

Protezione efficiente tramite catene

Slitte, regolabili in altezza, rinforzate con una suola intercambiabile in metallo duro



Ampia esposizione del rotore alle piante per abatterle meglio



Rotore con utensili fissi per trinciare legna/ceppi e per lavorare in profondità

HELIX ROTOR
CARBIDE



Telaio rinforzato con piastre antiusura intercambiabile 5 file di controlame temperate per un risultato di lavoro perfetto

COUNTER CUTTERS
WEARPLATE