

MIDIPIERRE

80-130 CV

Macchinario leggero, ottimale per la trasmissione con trattori a basso regime

Grazie al suo design ridotto, MIDIPIERRE è particolarmente adatto all'impiego fra filari di alberi nei frutteti e nei vigneti. I campi vengono ripuliti dalle pietre e il terreno viene preparato per la nuova stagione.

Il telaio è realizzato in acciaio robusto ad alta resistenza all'usura, mentre le parti soggette a usura sono sostituibili, garantendo così la durezza del macchinario.

Modello di base e caratteristiche

- > Frantumazione sassi fino a 20 cm Ø
- > Lavoro in profondità fino a 12 cm e oltre, a seconda delle condizioni di lavoro
- > Velocità di avanzamento 0-2 km/h
- > Attacco a 3 punti ISO di II cat. centrale fisso posteriore
- > Moltiplicatore 540 giri/min con ruota libera
- > Trasmissione a cinghie
- > Telaio robusto in acciaio antiusura ad alta resistenza con piastre di usura intercambiabili
- > Barra di frantumazione
- > Cofano regolabile idraulicamente
- > Protezione a catene
- > Slitte appuntite
- > Rotore elicoidale di utensili fissi SUPER DUO PROTECT e laterale EXTREME

Allestimento optional

- > Cardano con o senza ruota libera
- > Moltiplicatore 1000 giri/min
- > Terzo punto idraulico

Prerequisiti tecnici

- > Marce superidotte (max. 0,5 km/h) o cambio continuo
- > Terzo punto idraulico



 www.youtube.com/seppimulcher

Dati tecnici - MIDIPIERRE	Potenza nominale 80-130 CV	
Larghezza di lavoro	125 cm	150 cm
Larghezza d'ingombro	153 cm	178 cm
Profondità	115 cm	115 cm
Altezza	120 cm	120 cm
Peso (titolo indicativo senza optional)	1.270 kg	1.380 kg
Cinghie	6	6
SUPER DUO PROTECT + EXTREME	2+26+2	2+31+2

Utensili

 Utensile fisso con inserti di metallo duro
SUPER DUO PROTECT

 Utensile fisso laterale con inserti di metallo duro
SUPER DUO EXTREME

MIDIPIERRE · caratteristiche

Telaio robusto in acciaio antiusura ad alta resistenza con piastre di usura intercambiabili

AR400
WEARPLATE

HELIX ROTOR Rotore a tripla elica per migliore distribuzione dell'energia, basso rumore e minori vibrazioni

CARBIDE Utensili fissi **SUPER DUO PROTECT + laterale EXTREME** con inserti di carburo di tungsteno, con supporti martelli anti-usura

Barra di frantumazione regolabile per regolare il grado di sminuzzamento