

MIDIFORST

max. 25 cm Ø  80-130 CV

Trinciatrice compatta ad alte prestazioni

La trinciatrice forestale MIDIFORST è ideale per le applicazioni più svariate

- nel settore forestale: per la manutenzione dei boschi e strade forestali, linee elettriche e del gas, per la pulizia dopo la raccolta per la creazione di strisce frangifiamma ... e in agricoltura: sostituzione di frutteti o vigneti esistenti, la cura delle piantagioni di bacche

Modello di base e caratteristiche

- > Trincia ramaglia e legna fino a 25 cm Ø
- > Velocità di avanzamento 0-5 km/h
- > Attacco a 3 punti ISO di II cat. centrale fisso posteriore
- > Moltiplicatore 1000 giri/min con ruota libera
- > Trasmissione a cinghie
- > Cofano regolabile idraulicamente
- > Slitte d'appoggio, regolabili in altezza
- > Protezione anteriore e posteriore con catene
- > Controlame temperate
- > Rotore standard: combinazione di utensili fissi con inserti di metallo duro MINI DUO e MONO PROTECT EXTREME

Allestimento optional

- > Attacco frontale
- > Moltiplicatore 540 giri/min
- > Innesto centrifugo
- > Cavalletto abbassatore
- > Rastrelli sul cofano
- > Rullo (al posto delle slitte)



 YouTube www.youtube.com/seppimulcher

Dati tecnici • MIDIFORST	Potenza nominale 80-130 CV		
Larghezza di lavoro	175 cm	200 cm	225 cm
Larghezza d'ingombro	204 cm	229 cm	254 cm
Profondità	112 cm	112 cm	112 cm
Altezza	120 cm	120 cm	120 cm
Peso (titolo indicativo senza optional)	1.240 kg	1.360 kg	1.470 kg
Cinghie	5	5	5
Utensili fissi • standard	38+2	42+2	46+2
Utensili fissi • OPT CUT CONTROL	40	47	58

Utensili



MIDIFORST · Caratteristiche

Trinciatrice forestale, compatta e forte, per trattori di medie dimensioni con telaio rinforzato, protezione cinghie saldata e deflettori laterali.

