

MINIFORST dt pick-up

макс. 20 см Ø 120-240 л.с.

Много веток в садах - теперь не проблема

Для еще большей мощности: **MINIFORST dt pick-up** с двусторонний привод ротора.

Благодаря радиальным секциям ротора RIC™ в результате имеем однородно и мелко измельчённый материал. Материал измельчается качественно за один проход со 100% однородным результатом.

Такой ротор был специально разработан для измельчения объёмных куч веток.

MINIFORST dt pick-up особенно подходит для измельчения веток в садах, дающих сильный прирост, например, таких как цитрусовые, оливковые деревья, персики и т.п. - подойдёт он и для парковых хозяйств, муниципальных служб, осуществляющих уход за древесными насаждениями.

Стандартная комплектация

> Измельчает деревья до 20 см Ø и более, в зависимости от материала

> Рабочая скорость 0-7 км/ч

> Центральная фиксированная навеска категории II ISO. (работа вперёд измельчителем)

> Редуктор для ВОМ 1000 об/мин с обгонной муфтой и сквозным валом

> Двусторонний привод ротора

> Ротор подборщика работает от гидросистемы трактора
Необходимая подача масла 20 л/мин

> Гидравлически управляемый капот с верхним подборщиком, гидромотором и регулятором потока

> Нижний подборщик с гидроприводом

> Опорные салазки, регулируемые по высоте

> Резиновые колеса

> Ротор RIC с резцами SUPER MONO TIP с твёрдосплавными вставками

> 4 ряда закаленных противорежущих пластин

Опции

> Карданный вал



www.youtube.com/seppimulcher

Характеристики · MINIFORST dt pick-up

Ширина захвата	см	225
Общая ширина	см	269
Глубина · длина	см	135
Высота · стандарт	см	120
Высота с нижним подборщиком	см	135
Вес без нижнего подборщика	кг	1.780
Вес с нижним подборщиком	кг	1.950
Ремней	шт	2 x 5
Резцов	шт	45

Рабочие органы




Твёрдосплавные
резцы
SUPER MONO TIP


MINIFORST dt pick-up · Характеристики

AR400

- Корпус мульчера и радиальные секции из износостойкой стали.
- Работает быстро и равномерно
- Подбирает и измельчает 100% за один проход.
- Долгий срок службы резцов.



Гидросистема с регулятором потока.
Модель с нижним подборщиком,
манометром и делителем потока




Верхний подборщик в плавающем режиме:
- В закрытом положении уменьшает объём камеры измельчения, поэтому мельче крошит.
- в открытом положении удобно работать по высоким кучам, эффективно направляет материал внутрь.




MINIFORST dt pick-up



Резиновые колеса оптимальны на неровных участках и при наличии камней (опция вместо катка)




Нижний подборщик с гидроприводом.
Корпус с регулируемыми салазками (опция)



COUNTER CUTTERS

Противорезающие пластины с термообработкой обеспечивают качественное измельчение



RIC CARBIDE

Ротор RIC™ с радиальными секциями и твёрдосплавными резцами SUPER MONO TIP