

MIDIFORST drago

Б 100-190 л.с.

макс. 15 см Ø

Мульчер для древесного материала с загрузчиком

MIDIFORST drago собирает ветки диаметром до 15 см с земли для последующего использования. Кроме веток, может собирать листья, траву и другую подобную биомассу и загружать её в прицеп.

Измельчённый материал попадает далее на транспортёр загрузчика и выбрасывается в прицеп. После прохода остаётся чистая почва.

Благодаря такой системе, биомассу можно использовать для компостирования.

Стандартная комплектация и характеристики

- > Измельчает древесину до 15 см \emptyset
- > Рабочая скорость 0-5 км/ч
- > Трёхточечная навеска категории ISO 2
- > Редуктор со встроенной обгонной муфтой для BOM 1000 об/мин
- > Двухсторонний ременный привод
- Износостойкий загрузчик с гидравлическими регулировками положения
- > Дефлектор загрузчика с гидроприводом
- > Регулируемый задний капот с граблями
- > Опорный каток
- > Защитная завеса из цепей
- > Ротор со спиральным расположением ножей SMW и MINI DUO
- > 4 ряда закалённых противорезов

Требуемые гидравлические подключения

3-4 двухстороннего действия





VouTube www.youtube.com/seppimulcher

Характеристики · MINIFORST drago		
Рабочая ширина	СМ	200 [79]
Общая ширина	СМ	233 [92]
Глубина	СМ	140 [55]
Высота	СМ	200 [79]
Вес без опций	КГ	2.220 [4,900]
Число ремней	ШТ	2 x 5
Число ножей	ШТ	29 + 32
Номинальная мощность трактора	л.с.	100-190

Рабочие органы



SM0



MINI DUO

MIDIFORST drago · Характеристики



Пониженное потребление мощности при максимальной загрузке, благодаря HELIX rotor technology

Комбинация ножей типа SMO с твёрдосплавными резцами MINI DUO плюс 4 ряда закалённых противорезов дают отличное качество измельчения

машина поставляется без прицепа. Обратите внимание на рекомендуемый размер прицепа:

Прицеп

Категория:	2	
Верткальная нагрузка на ТСУ:	макс. 2.000 daN	
Полная масса прицепа:	макс. 14 т	

