

WBS dt pick-up

макс. 11 см Ø 100-200 л.с.

WBS dt pick up имеет высокопрочную стальную конструкцию, мощный ротор и широкие цельные резцы с твёрдосплавными вставками

Двойной ротор подборщика подбирает ветки с земли и подает их в камеру измельчения, где они мелко дробятся резцами совместно с контрножами, что обеспечивает особенно однородный результат. Материал проходит через ротор несколько раз, пока не станет достаточно мелким, чтобы провалиться через сито. Этот чрезвычайно мелкий материал разлагается всего за один сезон, что облегчает сбор урожая в период созревания.

Наиболее распространенные области применения — сады косточковых фруктов, миндальные сады и плантации грецкого ореха.

Для небольших куч материала он дает особенно хороший результат.

Стандартная комплектация и характеристики

- > Измельчает деревья до 11 см \emptyset
- > Центральная навеска категории
- > II ISO задняя, передняя или работа вперёд измельчителем
- > Редуктор для BOM 1000 об/мин с обгонной муфтой
- > Двусторонний привод ротора 2 х 5
- Два ротора-подборщика веток с манометром для контроля работы.
- > Ротор pick-up работает от гидравлики трактора
- > Необходимая подача масла 20 л/мин
- > Высокопрочная решетка для измельчения
- > Ротор с твёрдосплавными резцами
- > 5 рядов закалённых противорезов
- > 2 боковых опорных колеса сзади

Опции

 Дистанционное электрическое управление



> YouTube www.youtube.com/seppimulcher

Характеристики • WBS dt pick-up			
Ширина захвата	СМ	225	250
Общая ширина	СМ	300	325
Глубина · длина	СМ	200	200
Высота	СМ	135	135
Вес без опций	КГ	2.300	2.500
Приводных ремней	ШТ	2 x 5	2 x 5
Молотки SMO	ШТ	36	40

Рабочие органы





Твёрдосплавные резцы ОРТ-190

WBS dt pick-up · Характеристики

Крепкий корпус из высокопрочной стали.

S420

