



XSA

Приствольный культиватор

Приствольный культиватор XSA вписывается в органическое земледелие. Может монтироваться либо на косилку–измельчитель, либо непосредственно на 3-х точку трактора при помощи носителя PORT-X.

Корни механически подрезаются и сорняки вытаскиваются на поверхность. Высокочувствительный гидравлический щуп защищает от повреждений даже самые молодые деревца.

Характеристики	XSA
Уничтожает сорняки на глубине до	4 см
Рабочая скорость	2-4 км/ч
Навешивается на	косилку или PORT-X
Интерфейс навески	Быстросъемный механизм навески
Необходимый поток масла	40 л/мин
Крепление ножей	на вращающийся диск
Рабочие органы	культиваторные ножи
Щуп	гидравлический чувствительный
Плавающий механизм	по 2-FAST/PORT-X
Система наклона	по 2-FAST/PORT-X



диаметр Ø см	высота H: см	вес* кг	кол-во ножей	макс. смещение вбок X: см
26-40 в зависимости от ножей	35+4	40	4	30

* вес машины даётся приблизительно и может изменяться.

Сезон	- весна - лето - осень
Идеальные условия	- при работе с чувствительным щупом Ø деревьев от 3 см - расстояние посадки: мин. 50 см - никакой травы (до роста или после скашивания) - мало влаги в почве - мало камней
Преимущества	- чистая обработка почвы - поднимает корни на поверхность - стимуляция роста через минерализацию почвы - нарушение среды обитания вредителей (например мышей) - азот вырабатывается путем включения листьев



2-FAST • PORT-X

Универсальный носитель – лучшее решение

2-FAST является опорной конструкцией с быстроразъемным соединением для крепления аксессуара к измельчителю. Быстроразъемные крепления позволяют легко менять комплектующие в зависимости от необходимости.


PORT-X оснащена трехточечной направляющей рамой и опорными колесами. Гидравлическое боковое перемещение позволяет выполнять телескопическую регулировку рабочей ширины междурядий.

В зависимости от мощности трактора, **2-FAST** и **PORT-X** может быть оснащен гидравлической системой.

Характеристики		2-FAST	2-FAST direct	PORT-X	PORT-X direct
Является опорной конструкцией		Интерфейс с системой быстроразъемного соединения для подсоединения к измельчителю одной или двух навесок		Носитель с трехточечная навеска i и ii кат. С опорные колёса	
Быстроразъемное соединение		1 или 2 приставки ("single" или "double")		1 или 2 приставки ("single" или "double")	
Подходит для		XTI, XSC, XSA, XSP, XDF		XTI, XSC, XSA, XSP, XDF, XAN	
Боковое смещение		Вручную		Гидравлический	
Редуктор под вом		-		540 Об/мин	
Привод		Привод от автономной гидросистемы, с автономным насосом, резервуаром и клапаном управления		Привод от автономной гидросистемы, с автономным насосом, резервуаром и клапаном управления	
		Гидравлика над трактором		Гидравлика над трактором	
Давление	Номинальная мощность	25-110 п.с.	180-250 бар 40-50 л/мин	25-110 п.с.	180-250 бар 40-50 л/мин
Управление		Дистанционное управление		Дистанционное управление	
Предохранительный механизм		FLEX SAFE с возвратной пружиной		FLEX SAFE с возвратной пружиной	
Гидравлический шуп		зависит от модуля		зависит от модуля	
Плавающий механизм		FLOAT - XTI, XSC и XSA		FLOAT - XTI, XSC и XSA	
Система наклона (*Опция)		для XTI, XSC, XSA, XSP, XDF (только для 2-FAST одиночной правой стороны)			
Теплообменником		Двойной: стандарт, Одиночный: по требованию		Двойной: стандарт, Одиночный: по требованию	
Вес (приблизительный, без учета опций)		Одиночный: 200 кг Двойной: 350 кг	Одиночный: 100 кг Двойной: 150 кг	Одиночный: 340 кг Двойной: 400 кг	Одиночный: 280 кг Двойной: 340 кг



XTI
Косилки-измельчители



XSC
Боковая косилка




XSA
Культиватор



XRH
Роторная пальцевая борона



XSP
Щёткой



XDF
Щёткой