

SMWA s

30-90 л.с. Ø МАКС. 5 см

Реверсивная навеска и гидравлический линейный сдвиг.

С машинами серии SMWA теперь ещё проще косить и измельчать траву и ветки до 5 см в диаметре.

SMWA s сдвигается вправо максимально на 27 см. Сдвиг линейный по двум направляющим при помощи гидроцилиндра. Оператор может устанавливать нужное смещение из кабины во время работы.

Стандартная комплектация и характеристики

- > Измельчает траву и ветки до 5 см Ø
- > Рабочая скорость от 3 до 10 км/час
- > Трехточечная навеска согласно ISO I и II кат., Центральная стационарная, реверсивная
- > Линейный гидр. сдвиг на 27 см
- > Редуктор на 540 об/мин с обгонной муфтой и сквозным валом
- > Клиноременная передача
- > Регулируемый задний капот с резиновой защитной шторкой
- > Передние защитные металлические пластины
- > Опорный каток 152 мм Ø
- > Стандартный ротор с молотками SMW

Опции

- > Ротор с Y-образными ножами
- > Редуктор на 750 или 1000 об/мин
- > Повышающий автомат. реверсивный редуктор с двойной муфтой свободного хода
- > Дополнительная трехточечная навеска
- > Передняя навеска
- > Капот с граблями
- > Передние стальные колеса
- > Резиновые колеса
- > Спереди защита завесой из цепей
- > Резиновые колеса вместо каток
- > Дополнительная защитная резиновая шторка спереди



[YouTube www.youtube.com/seppimulcher](https://www.youtube.com/seppimulcher)

Рабочие органы



МОЛОТКИ
SMW



НОЖИ
Y DUO

Характеристики • SMWA s

	см	115	125	135	145	155	175	200
Ширина захвата	см	115	125	135	145	155	175	200
Общая ширина	см	127	137	147	157	167	187	212
Глубина (длина)	см	90	90	90	90	90	90	90
Высота	см	105	105	105	105	105	105	105
Вес без опций	кг	380	390	420	440	455	505	535
Приводных ремней	Кол-во	3	3	3	3	3	4	4
молотки	Кол-во	12	12	12	15	15	18	21
Y-ножи	Кол-во	21	24	24	27	27	33	39
Номинальная мощность	л.с.	30-65	30-65	30-65	30-65	30-65	40-90	40-90

SMWA s · характеристики

Крепкий корпус из высокопрочной стали.

S420

Редуктор подходит для передней и задней навески
FR
FRONT/REAR

Передние стальные колеса (опция)

Гидравлический линейный сдвиг: на 27 см

Регулируемый капот устанавливает степень измельчения материала
M-FLAP

Усиленные подшипники и каток регулируемый по высоте

Стандартная комплектация: Ротор с молотками SMW
Низкое энергопотребление и максимальная эффективность, благодаря спиральному расположению молотков
HELIX ROTOR

Опция: Ротор с Y-образными ножами
Низкое энергопотребление и максимальная эффективность, благодаря спиральному расположению ножей

Противорезающие пластины для лучшего измельчения материала
2 COUNTER CUTTERS