

# S9 dyna

100-220 л.с.

Ø МАКС. 9 см

## Косилка-измельчитель с двухсторонним навесным устройством и линейным сдвигом режущей части.

Машины S9 измельчают траву и ветки до 9 см в диаметре. Задний капот позволяет устанавливать нужную степень измельчения.

У новой версия **S9 dyna** пирамидальная 3-х точечная навеска. Верхняя точка навесного устройства переставляется вперёд или назад и получаем переднюю или заднюю навеску. Не надо поднимать никаких тяжестей. Ещё одно преимущество такой конструкции в большей прочности. Боковой сдвиг также работает чётко и надёжно.

## Стандартная комплектация и характеристики

- > Измельчает траву и ветки до 9 см ø
- > Рабочая скорость от 3 до км/ч
- > Трехточечная навеска согласно ISO II кат., реверсивная
- > Гидравлический линейный сдвиг
- > Редуктор на 1000 об/мин с обгонной муфтой и сквозным валом
- > Клиноременная передача
- > Регулируемый задний капот с резиновой защитной шторкой
- > Спереди защита завесой из цепей
- > Опорный каток 193 мм ø
- > Ротор с молотками SMO

## Опции

- > Редуктор на 540 об/мин
- > Повышающий автом. реверсивный редуктор с двойной муфтой свободного хода
- > Левосторонняя машина с трансмиссией справа
- > Дополнительная защитная резиновая шторка спереди
- > Резиновые колеса



[www.youtube.com/seppimulcher](http://www.youtube.com/seppimulcher)

## Рабочие органы



## Характеристики • S9 dyna

Номинальная мощность 100-220 л.с.

		200	225	250	275	300
Ширина захвата	см	200	225	250	275	300
Линейный сдвиг от центра трактора:	макс. влево Л П см	133 67	153 72	133 117	151 124	151 149
	макс. вправо Л П см	66 134	85 140	66 184	84 191	84 216
Общая ширина	см	215	240	265	290	315
Глубина (длина)	см	127	127	127	127	127
Высота	см	130	130	130	130	130
Вес без опций	кг	930	1,010	1.100	1.190	1.280
Приводных ремней	кол-во	5	5	5	5	5
Молотки	кол-во	21	24	27	27	30

## S9 dyna · Характеристики

Крепкий мощный корпус из высокопрочной стали со сменной износостойкой броней.



**Иновационная пирамидальная 3-х точечная навеска, очень прочная, для навески косилки спереди или сзади трактора**  
**FR FRONT & REAR**

**Редуктор подходит для передней и задней навески**

**Гидравлический линейный сдвиг: на 68 см**

**Регулируемый капот устанавливает степень измельчения материала**  
**M-FLAP**

**Ротор с молотками SMW. Низкое энергопотребление и максимальная эффективность, благодаря спиральному расположению молотков**  
**HELIX ROTOR**

**Каток с усиленными подшипниками для большей надёжности. Большой диаметр катка способствует качественной работе на неровных участках.**

**Вращающиеся при работе молотки очищают опорный каток.**

**2 ряда сменной закаленных противорежущих пластин для лучшего измельчения материала**  
**2 COUNTER CUTTERS**