

R20 pick-up cl

макс. 20 см Ø

150-300 бар | 50-100 л/мин

Мульчер с подборщиком. Навешивается на минипогрузчики.

R20 pick-up cl поможет в любой ситуации: Измельчить ветки в саду после обрезки, ветки на участке или в парке, порубочные остатки - это всё для него. Ротор типа RIC с твёрдосплавными резцами измельчает древесину до 20 см в диаметре. Может работать в засорённых камнями местах. Ветки с земли собираются подборщиком, а затем резцы ротора вместе с противорезами однородно перетирают материал. За одну операцию и веток получается мульча. Измельчённый материал остаётся на участке и в земле разлагается.

Эта модель специально разработана для навески на компактные погрузчики. Отличается надёжным гидроприводом, прекрасно копирует рельеф.

Стандартная комплектация

- > Измельчает деревья до 20 см Ø и более, в зависимости от материала
- > Корпус и радиальные секции ротора из высокопрочной стали
- > Механизм навески для компактных погрузчиков (типа skid steer / SAE)
- > Привод ротора - 5 ремней
- > Гидромотор переменного объёма 29-58 см³ с предохранительным клапаном
- > Два манометра
- > РВД с БРС для подключения к погрузчику
- > Подборщик BIONIC FEED
 - Верхний подборщик
 - нижний подборщик,
 - каждый подборщик с гидромотором
- > RIC - Radial Interference Cut
Ротор RIC с резцами MINI TIP RIC с твёрдосплавными вставками
- > 4 ряда сменной закаленных противорежущих пластин
- > Резиновые колеса, регулируемые по высоте

Опции

- > Поликарбонатный ударопрочный экран 13 мм для погрузчика. Заменяет оригинальное стекло.



www.youtube.com/seppimulcher

Характеристики · R20 pick-up cl

Ширина захвата	см	175
Общая ширина	см	252
Глубина · длина	см	150
Высота	см	100
Вес	кг	1.600
Вес минипогрузчика	кг	3.800
Ремней	шт	5
Резцов	шт	33

Рабочие органы



Твёрдосплавные
резцы
MINI TIP RIC

R20 pick-up cl · Характеристики

- Корпус мульчера и радиальные секции из износостойкой стали.
- Работает быстро и равномерно
- Подбирает и измельчает 100% за один проход.
- Долгий срок службы резцов.

AR400

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ГИДРОПРИВОД

Гидромотор переменного объема	29-58 См³
Рабочее давление	150 - 300 Бар
Необходимый поток масла	90 - 160 Л/мин
Гидравлические линии	3 (Напорная, сливная и дренажная магистрали)
Давление в дренажной магистрали	Макс. 1.5 Бар
Запросить розетку 12v в салоне	

Два манометра: один для основного ротора RIC, а другой для подборщика



Гидромотор VARIO FLOW привода основного ротора RIC. Отдельная гидросистема для механизма подборщиков с шестерённым насосом, работающим от инерции основного ротора.


Верхний подборщик в плавающем режиме:

- В закрытом положении уменьшает объём камеры измельчения, поэтому мельче крошит.
- в открытом положении удобно работать по высоким кучам, эффективно направляет материал внутрь.

Нижнего ротор-подборщик




Резиновые колеса оптимальны на неровных участках и при наличии камней



CARBIDE
RIC

Ротор с радиальными секциями и твёрдосплавными резцами MINI TIP RIC



COUNTER
CUTTERS

Противорежущие пластины с термообработкой обеспечивают качественное измельчение

Предупреждение о безопасности: MINIFORST pick-up cl нельзя поднимать выше чем на 50 см от уровня земли. Разрешается работать только на погрузчиках с ударопрочным остеклением/защитой от камней.