

# MIDIFORST dt hyd

200-420 бар | 240-430 л/мин

#### Легендарный мульчер SEPPI М в исполнении с гидравлическим приводом: MIDIFORST dt hyd

Эта машина есть и в механической версии, многие году успешного использования доказали её отличную работу. Корпус и капот, полностью изготовленные из износостойкой стали, а внутри корпуса несколько рядов противорежущих пластин для лучшего измельчения. Мощный ротор с агрессивными рабочими органами и двухсторонним ременным приводом измельчает деревья до 30 см в диаметре. На выбор есть несколько вариантов резцов, в т.ч. с твёрдосплавными вставками, а также несколько вариантов рамок-толкателей, которые помогут не только свалить дерево, но и защитить трактор.

## Стандартная версия и характеристики

- > Измельчает деревья до 30 см Ø
- > Рабочая скорость 0-5 км/ч
- > Трехточечная навеска ISO II кат. центр фиксированная или универсальный интерфейс
- > Двухсторонний привод ротора
- > Гидравлически регулируемый капот
- > Защитная завеса из цепей
- > Корпус из высокопрочной стали
- > Противорежущие пластины из закалённой стали
- > Опорные салазки, регулируемые по высоте
- > Ротор с рабочими органами MINI DUO и а по краям EXTREME

# Дополнительные опции

- > Ротор с рабочими органами MONO TIP V-LOCK и а по краям EXTREME
- > Гибридный навеска ISO II кат. фиксированная, со сменными износостойкими пластинами и сменной противорежущих пластин
- > Гидр. блок с предохранительным клапаном и гидроразводкой внутри машины
- > Привод зубчатыми ремнями CARBONCHAIN
- > Гидромоторы M-BOOST с электронным управлением 2x 70-110 cm<sup>3</sup>
- > Узкие салазки
- > Усиленные салазки
- > Механическая и гидравлическая рамкатолкатель




**▶ YouTube** www.youtube.com/seppimulcher

#### Технические данные · MIDIFORST dt hyd 225 см 250 см Рабочая ширина 200 см Общая ширина 230 см 255 см 280 см Длина 128 см 128 см 128 см 115 см 115 см 115 см Высота Вес (приблизительный, без учета опций) 1.650 кг 1.970 кг 2.190 кг Кол-во ремней 2 x 5 2 x 5 2 x 5 MINI DUO + EXTREME 42+2 46+2 50+2 MONO TIP V-LOCK + EXTREME 61+2 68+2 75+2

#### Рабочие органы







Жёстко закреплённые резцы с 1+2 твёрдосплавной вставками MONO TIP V-LOCK



Жёстко закреплённые резцы с дополнительными вставками по бокам **EXTREME** 

### Высокоэффективный гидропривод

M-BOOST™

Конструкция привода **MIDIFORST dt hyd** позволяет устанавливать два варианта гидромоторов M-B00STдля потока от 240 до 430 л/мин в зависимости от характеристик гидросистемы трактора/шасси. Самый мощный и эффективный - гидромотор M-B00ST обеспечивает до 40% больше крутящего момента в сравнении с традиционными гидромоторами.

Для правильного выбора гидромотора обратитесь к ближайшему к вам дилеру.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД	
Рабочее давление	200 - 420 бар
Необходимый поток масла	240 - 430 л/мин
Гидравлические линии	3 (напорная, сливная и дренажная магистрали)
Давление в дренажной магистрали	макс. 5 бар
ТРЕБУЕМЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
Гидравлически регулируемый капот	1 двойного действия
Гидравлическая рамка-толкатель	1 двойного действия

