

BMS-F

 10-20 тонн

 макс. 20 см Ø

Мульчерная головка для навески на экскаваторы от 10 до 20 тонн

BMS-F - это лёгкий, но в то же время очень прочный мульчер. Эта модель была изначально разработана для навески на стрелу специальных путевых машин для расчистки от деревьев территорий, прилегающих к железной дороге. В качестве навесного оборудования для экскаватора, BMS-F с успехом используется для расчистки обочин дорог, заросших кустами и деревьями до 20 см в диаметре, а также для расчистки полосы отвода ЛЭП, трубопроводов. Ротор рассчитан на высокие боковые нагрузки и может работать в вертикальном положении.

Стандартная комплектация и характеристики

- > Скашивает и измельчает кусты и ветки до 20 см в диаметре
- > Для экскаваторов: 10-20 тонн
- > Прочный корпус из стали AR400 для повышенной износостойкости и долгого срока службы
- > Площадка для крепления переходной плиты
- > 5 ремня трансмиссии
- > Двигатель M-BOOST 60-80 см³
- > Гидравлически регулируемый капот
- > Защитная цепная завеса
- > Усиленные опорные салазки
- > Ротор с жёстко закреплёнными твёрдосплавными резцами MINI DUO
- > Закаленных противорежущие пластины

Опции

- > Ротор CUT CONTROL с резцы MINI DUO
- > Ротор CUT CONTROL с резцы MINI BLADE
- > Переходная плита для экскаваторов
- > Опора для шагающего экскаватора
- > Гидравлический механизм вращения на 190°
- > Гидравлически регулируемый капот для обычных экскаваторов
- > Гидр. регулируемый капот для шагающего экскаватора
- > Электроклапан управления капотом



 www.youtube.com/seppimulcher

BMS-F · Характеристики

	см	100	125	150
Ширина захвата	см	128	153	178
Общая ширина	см	105	105	105
Глубина (длина)	см	72	72	72
Высота	см	540	615	685
Вес без опций	кг	5	5	5
Приводных ремней	Кол-во	21	27	30
Резцов MINI-DUO	Кол-во	21	27	30
Резцов MINI BLADE	Кол-во			

Рабочие органы



MINI-DUO



MINI-DUO +
CUT CONTROL



MINI BLADE +
CUT CONTROL

M-BOOST™

Высокоэффективный гидропривод

BMS-F может комплектоваться гидромоторами для потока от 90 до 180 л/мин в зависимости от параметров экскаватора. SEPPi M. предлагает гидромоторы - автоматы с переменным рабочим объемом, самопереключающиеся от нагрузки. Благодаря таким гидромоторам M-BOOST, в критические моменты удаётся передать на ротор до 40% больше крутящего момента по сравнению с обычными гидромоторами.

AR400

Корпус из износостойкой стали


ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД

BMS-F


Рабочее давление	200-350 бар
Давление в дренажной магистрали	макс. 2 бар
Необходимый поток масла	90-180 л/мин

Гидравлические линии:

3 (напорная, сливная и дренажная магистрали)
Гид. капот: 2 (открыть/закрыть) или электроклапан
Гид. механизм вращения: 2 (правый/левый)



Низкий профиль




Гидромотор защищён от ударов




Подготовлен для крепления на экскаваторе

Мощные подшипники для уверенной работы в вертикальном положении



COUNTER CUTTERS

Противорезающие пластины с внутренней стороны корпуса улучшают измельчение материала



CARBIDE

Стандартный ротор с резцами MINI DUO. Две твёрдосплавные вставки на каждом резце дают стойкость к износу, а значит больший срок службы и меньше потери времени на замену. Опционально доступен с CUT CONTROL



Ротор CUT CONTROL (опция): резцы MINI BLADE. Острые затачиваемые резцы и специальная система для ограничения глубины захода резца
> Быстро срезает и мелко измельчает

