

# XSC


## Приствольная косилка

**Приствольная косилка XSC** может монтироваться либо на косилку-измельчитель (например SMO), либо непосредственно на 3-х точку трактора при помощи носителя PORT-X. Чувствительный щуп (опция) позволяет автоматически обходить препятствия и деревья. Различные версии и опции помогают приспособиться к конкретным условиям работы. Двухстороннюю приствольную косилку XSC можно настраивать по ширине междурядья - работа становится быстрее и эффективнее.

Характеристики	XSC
Скашивает траву, сорняки до	1 см Ø
Рабочая скорость	1-3 км/ч
Навешивается на	косилку или PORT-X
Сцепление	Быстросъемный механизм навески
Необходимый поток масла	40 л/мин
Крепление ножей	на вращающийся диск
Рабочие органы	ножи
Щуп	гидравлический чувствительный
Плавающий механизм	по 2-FAST/PORT-X



вёрсия-2021



диаметр см	внешний диаметр, А: см	высота Н: см	вес* кг	кол-во ножей
50	60	39	54	2
60	70	39	62	2
70	80	39	80	2

\* вес машины даётся приблизительно и может изменяться.

<b>Сезон</b>	- весна - лето - осень
<b>Идеальные условия</b>	- при работе с чувствительным щупом Ø деревьев от 2 см. - при работе без щупа – Ø деревьев от 10 см - высокая трава не более 1 см в диаметре - нормальная влажность почвы - мало камней - несильный уклон – до 5°
<b>Преимущества</b>	- ровный чистый срез - нет повреждений штамба - нет пыли

