


XSC

Приствольная косилка



Приствольная косилка XSC может монтироваться либо на косилку-измельчитель, либо непосредственно на 3-х точку трактора

при помощи носителя PORT-X. Чувствительный щуп позволяет автоматически обходить препятствия и деревья. Различные версии и опции помогают приспособиться к конкретным условиям работы.

Двухстороннюю приствольную косилку XSC можно настраивать по ширине междурядья - работа становится быстрее и эффективнее.



Характеристики	XSC
Скашивает траву, сорняки до	1 см Ø
Рабочая скорость	2-4 км/ч
Навешивается на	косилку или PORT-X
Интерфейс навески	Быстросъемный механизм навески
Необходимый поток масла	40 л/мин
Крепление ножей	на вращающийся диск
Рабочие органы	ножи
Щуп	гидравлический чувствительный
Плавающий механизм	по 2-FAST/PORT-X
Система наклона	по 2-FAST/PORT-X



диаметр Ø см	внешний диаметр Ø см	высота Н: см	вес* кг	кол-во ножей	макс. смещение вбок X: см
50	60	39	54	2	55
60	70	39	62	2	65
70	80	39	80	2	75

* вес машины даётся приблизительно и может изменяться.

Сезон	- весна - лето - осень
Идеальные условия	- при работе с чувствительным щупом Ø деревьев от 3 см, при работе без щупа Ø деревьев от 10 см - расстояние между стволами: XSC50: мин. 75 см, XSC60: мин. 90 см, XSC70: мин. 105 см - высокая трава не более 1 см в диаметре - нормальная влажность почвы, - мало камней - не сильный уклон – до 5° (без система наклона)
Преимущества	- ровный чистый срез - нет повреждений штамба - нет пыли



2-FAST • PORT-X

Универсальный носитель – лучшее решение

2-FAST является опорной конструкцией с быстроразъемным соединением для крепления аксессуара к измельчителю. Быстроразъемные крепления позволяют легко менять комплектующие в зависимости от необходимости.

PORT-X оснащена трехточечной направляющей рамой и опорными колесами. Гидравлическое боковое перемещение позволяет выполнять телескопическую регулировку рабочей ширины междурядий.

В зависимости от мощности трактора, **2-FAST** и **PORT-X** может быть оснащен гидравлической системой.

Характеристики		2-FAST	2-FAST direct	PORT-X	PORT-X direct
Является опорной конструкцией		Интерфейс с системой быстроразъемного соединения для подсоединения к измельчителю одной или двух навесок		Носитель с трехточечная навеска i и ii кат. С опорные колёса	
Быстроразъемное соединение		1 или 2 приставки ("single" или "double")		1 или 2 приставки ("single" или "double")	
Подходит для		XTI, XSC, XSA, XSP, XDF		XTI, XSC, XSA, XSP, XDF, XAN	
Боковое смещение		Вручную		Гидравлический	
Редуктор под вом		-		540 Об/мин	
Привод		Привод от автономной гидросистемы, с автономным насосом, резервуаром и клапаном управления		Привод от автономной гидросистемы, с автономным насосом, резервуаром и клапаном управления	
		Гидравлика над трактором		Гидравлика над трактором	
Давление	Номинальная мощность	25-110 п.с.	180-250 бар 40-50 л/мин	25-110 п.с.	180-250 бар 40-50 л/мин
Управление		Дистанционное управление		Дистанционное управление	
Предохранительный механизм		FLEX SAFE с возвратной пружиной		FLEX SAFE с возвратной пружиной	
Гидравлический шуп		зависит от модуля		зависит от модуля	
Плавающий механизм		FLOAT - XTI, XSC и XSA		FLOAT - XTI, XSC и XSA	
Система наклона (*Опция)		для XTI, XSC, XSA, XSP, XDF (только для 2-FAST одиночной правой стороны)			
Теплообменником		Двойной: стандарт, Одиночный: по требованию		Двойной: стандарт, Одиночный: по требованию	
Вес (приблизительный, без учета опций)		Одиночный: 200 кг Двойной: 350 кг	Одиночный: 100 кг Двойной: 150 кг	Одиночный: 340 кг Двойной: 400 кг	Одиночный: 280 кг Двойной: 340 кг



XTI
Косилки-измельчители



XSC
Боковая косилка




XSA
Культиватор



XRH
Роторная пальцевая борона



XSP
Щёткой



XDF
Щёткой