

# STAR-FC hyd

 15-35 тонн  макс. 40 см  макс. 15 см  макс. 30 см

## Навесной измельчитель для экскаваторов от 15 до 35 тонн.

**Фрезерует пни и корни на поверхности и в грунте, а также измельчает камни.**

Этот универсальный измельчитель может применяться в самых разных областях - сельском, лесном хозяйстве, строительстве для фрезерования пней и корней, расчистки участков от камней путем их измельчения. Высокая производительность достигается благодаря большой мощности и эффективной конструкции.

У STAR-FC много талантов: он способен измельчать деревья и пни до 40 см в диаметре, камни до 15 см, заглубляясь при этом в грунт до 30 см.

## Стандартная комплектация и характеристики

- > Измельчает древесину до 40 см в диаметре
- > Измельчает камни до 15 см в диаметре
- > Фрезерует грунт на глубину до 30 см
- > Для экскаваторов: 15-35 тонн
- > Корпус из высокопрочной стали S420 и сменные износостойкие пластины AR400 внутри корпуса
- > Площадка для крепления переходной плиты
- > Привод ротора с зубчатым ремнем CARBONCHAIN (125 см: Односторонний или двухсторонний)
- > Гидромотор M-BOOST с регулируемой скоростью 125-250 см<sup>3</sup>, 2SPEED ручное управление
- > Гидравлически регулируемый капот
- > Защитная цепная завеса
- > Узкие салазки для работы с заглублением
- > Стандартный ротор с жёстко закреплёнными твёрдосплавными резами ULTRA MONO PROTECT и а по краям EXTREME

## Опции

- > Переходная плита
- > Гидравлический механизм вращения 190°
- > Электроклапан управления капотом
- > 2 Гидромотор M-BOOST (125)
- > Электрическое управление с проводкой и дисплеем в кабине для 24 В



 YouTube [www.youtube.com/seppimulcher](http://www.youtube.com/seppimulcher)

### STAR-FC hyd • Характеристики

	см	75	100	125
Ширина захвата	см	75	100	125
Общая ширина	см	104	129	154
Глубина (длина)	см	145	145	145
Высота	см	130	130	130
Вес без опций	кг	1.330	1.500	1.680
Приводных ремней	Кол-во	1	1	1 2
ULTRA MONO PROTECT + EXTREME	Кол-во	9+4+2	14+4+2	19+4+2



### Рабочие органы



Жёстко закреплённые резы с твёрдосплавной вставкой  
**ULTRA MONO PROTECT**



Крайние резы с дополнительными вставками по бокам  
**EXTREME**

M-BOOST™

## Высокоэффективный гидропривод


**STAR-FC** может комплектоваться гидромоторами для потока от 120 до 320 л/мин в зависимости от параметров экскаватора. SEPPI M. предлагает гидромоторы - автоматы с переменным рабочим объёмом, самопереключающиеся от нагрузки. Благодаря таким гидромоторам M-BOOST, в критические моменты удаётся передать на ротор до 40% больше крутящего момента по сравнению с обычными гидромоторами.

### ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД STAR-FC hyd


Рабочее давление	200 - 350 (-420) бар
Давление в дренажной магистрали	макс. 2 бар
Необходимый поток масла	120-320 л/мин

#### Гидравлические линии:


3 (напорная, сливная и дренажная магистрали)  
Гид. капот: 2 (открыть/закрыть) или электроклапан  
Гид. механизм вращения: 2 (правый/левый)




Переходная плита для экскаватора (Опция)



Закрытый корпус защищает компоненты привода



M-BOOST (1-2) двухпозиционные гидромоторы - автоматы с блоком защитных клапанов



Гидравлический механизм вращения на 190° (Опция)




Рычагом можно переключить скорость вращения редуктора с быстрой на медленную.

Опция: Электрическое управление и дисплей (датчик скорости, переключение скоростей, счетчик часов и т.д.)




**S420**  
**WEARPLATE**

Очень прочный корпус S420 со сменными пластинами для длительного срока службы машины




Выступающий ротор для лучшего заглубления

**CARBIDE**  
**U-LOCK**



Ротор с твёрдосплавными режцами ULTRA MONO PROTECT V-LOCK с твёрдосплавными вставками



Очень прочный корпус со сменными пластинами для длительного срока службы машины