seppi m®
MULCHING EQUIPMENT SPECIALISTS

H 7

5-15 тонн макс. 7 см

Гидравлический мульчер
для гусеничных или колесных экскаваторов от 5 до 15 тонн

Эта универсальная мульчирующая косилка является очень прочной и надежной машиной для мульчирования травы и небольшого кустарника, в том числе регулярного ухода за территориями. Благодаря регулировкам опорного катка и так называемого капота, эта машина может использоваться как для кошения, так и для мульчирования и справляется с материалом диаметром до 7 см.

Эта модель предлагает множество опций в соответствии с вашими требованиями. Благодаря механизму навески машина будет оптимально адаптироваться к неровностям поверхности при движении. Постоянная опора на каток обеспечивает чистый срез, не заминая траву.

YouTube www.youtube.com/seppimulcher

Стандартная комплектация и характеристики

- Скашивает и измельчает траву и древесную поросль до 7 см в диаметре
- Для экскаваторов: 5-15 тонн
- Площадка для крепления переходной плиты
- 4 ремня трансмиссии
- Гидромотор переменного объёма 29-58 см³
- Защитная завеса из цепей спереди
- Усиленный опорный каток
- Ротор с молотками SMO в три спирали
- Закаленных противорежущие пластины, сменных

Опции

- Переходная плита
- Плавающий механизм навески
- Гидравлический механизм вращения на 190°
- Маятниковый адаптер

H7· Характеристики				
Ширина захвата	см	**125**	**150**	**200**
Общая ширина	см	140	165	215
Глубина (длина)	см	97	97	97
Высота	см	57	57	57
Вес без опций	кг	410	470	570
Приводных ремней	Кол-во	4	4	4
Стандартных молотков SMO	Кол-во	12	15	21

Рабочие органы

Подвижный молоток SMO

Высокоэффективный гидропривод

Для работы измельчителя модели **H7** требуется поток 55-150 л/мин в зависимости от выполняемой работы.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД	H7
Рабочее давление	100 - 300 бар
Давление в дренажной магистрали	макс. 2 бар
Необходимый поток масла	55-150 л/мин

Гидравлические линии:

3 (напорная, сливная и дренажная магистрали)

S420 WEARPLATE

Крепкий мощный корпус из высокопрочной стали со сменной износостойкой бронёй.



Переходная плита (Опция)



Плавающий механизм навески для лучшего копирования рельефа (Опция)



Гидравлический механизм вращения на 190° (Опция)

Маятниковый адаптер (Опция)

Гидромоторы с регулируемым рабочим объёмом

LOW PROFILE

Низкий профиль

Завеса из цепей препятствует выбросу материала из камеры измельчения

Усиленный подшипник



Стандартная комплектация: Ротор с молотками SMO

HELIX ROTOR TECHNOLOGY

Противорежущие пластины для лучшего измельчения материала

2 COUNTER CUTTERS

Сведения, содержащиеся в данной брошюре носят ознакомительный характер.
SEPPI M. оставляет за собой право изменять продукцию/характеристики в любое время без предварительного уведомления.